



## Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO3524KCE, 2 x 3.5 metri, 2 x 200 kg, 24 V

Cod produs: WINGO3524KCE



2.607<sup>54</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit automatizare poarta batanta **Nice WINGO3524KCE** este un sistem **24 V DC** robust pentru porți batante cu canaturi de până la **3,5 m și 200 kg/canat**, oferind operare silentioasă, detectare obstacole și memorie automată a cursei. Ideal pentru medii rezidențiale și semi-intensive, include telecomenzi, unitate de comandă și limitatoare mecanice.

- **Tensiune operare 24 V DC**
- **Canat până la 3,5 m**
- **Greutate max. 200 kg/canat**
- Telecomenzi Nice incluse
- Detectare obstacole inteligentă
- Programare rapidă
- Funcționare în standby redus
- Limitatoare cursă mecanice
- Operare exterior - IP44

- Deblocare manuală

---

## Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta batanta Nice WINGO3524KCE**, soluția completă și inteligentă pentru transformarea porții tale batante într-un acces automatizat, rapid și sigur. Această soluție de la **Nice**, brand recunoscut la nivel mondial în domeniul automatizărilor pentru porți, oferă combinația perfectă între **performanță tehnică, durabilitate și utilizare intuitivă**, fiind gândită pentru proprietari, instalatori profesioniști, firme de construcții și distribuitori.

---

## Ce este Kit-ul de automatizare Nice WINGO3524KCE

Kit-ul **Nice WINGO3524KCE** este proiectat să automatizeze **porți batante cu două canaturi** de până la **3,5 m fiecare și până la 200 kg/canat**, asigurând un control simplu și fiabil al accesului în curte, garaj sau proprietate privată.

Practic, acest kit realizează deschiderea și închiderea automată a porții printr-un sistem **electromecanic 24 V DC**, adaptabil la diverse configurații de stâlpi și sisteme de prindere.

---

## Performan?? exemplar? în utilizare real?

### Putere ?i fiabilitate în orice condi?ii

- **Motoare electromecanice Nice WG3524 cu 24 V DC**, proiectate pentru operații repetate fără uzură accelerată.
- Detectare avansată a obstacolelor pe tot parcursul cursei, astfel încât funcționarea este sigură și adaptată mediului tău.
- Posibilitate de funcționare chiar și în cazul unei pene de curent, cu baterii tampon opționale (PS124).

---

## Componenta tipic? a kitului

Kit-ul include tot ce ai nevoie pentru o instalare completă:

- 2 × **motoreductoare Nice WG3524** cu montare externă.

- 1 × **unitate de comandă Nice MC424L** cu receptor radio integrat.
- 2 × **telecomenzi Nice** cu codificare securizată (433.92 MHz).
- 2 × **limitatoare de cursă mecanice PLA13** pentru deschidere.

## Performan?e tehnice detaliate

Caracteristică	Valoare
Alimentare	24 V DC
Putere nominală motoare	până la 85 W
Forță de împingere	1500 N
Viteza de deschidere	~0.018 m/s
Ciclu de lucru	până la 40 operațiuni/oră
Protection rating	IP44
Temperatură operare	-20°C până +50°C
Dimensiuni motor	98×95×920 mm
Lungime canat	până la 3.5 m
Greutate suportată per canat	până la 200 kg

## De ce s? alegi Nice WINGO3524KCE

### Func?ii inteligente ?i u?or de folosit

- **Programare simplă** a unității de comandă printr-o singură tastă.
- **Memorare automată** a limitelor de cursă pentru deschidere și închidere.
- **Mod de funcționare normală sau parțială**, perfect pentru accesul pietonal.
- Sistem de **încetinire la capetele cursei** pentru siguranță sporită.

## Beneficii practice pentru utilizator

- **Comfort maxim:** accesezi poarta fără efort, direct cu telecomanda.
- **Siguranță sporită:** detecție obstacole și oprire automată la impact.
- **Fiabilitate dovedită:** sistem conceput pentru uz frecvent.
- **Versatilitate:** montare în exterior sau interior, pe diverse tipuri de stâlpi.
- **Economii energetice:** consum redus în standby și opțiuni de baterie.
- **Siguranță electrică:** operare la 24 V pentru risc redus.

## Cum se compar? cu alte automatizări

Spre deosebire de kit-urile mai simple sau cu motoare inferioare, **Nice WINGO3524KCE** oferă:

- forță de împingere ridicată pentru porți mari;
- funcții inteligente integrate în unitatea de comandă;
- compatibilitate cu accesorii moderne, inclusiv control smart prin Wi-Fi cu module opționale.

## Exemplu real de utilizare

Imaginează-ți poarta ta batantă cu canaturi de 3 m fiecare. Într-un climat rece de iarnă sau cu trafic intens de mașini, Nice WINGO3524KCE îți controlează accesul fără zgomot și fără blocaje, chiar și la vânt puternic sau trafic continuu, oferind **funcționare lină și predictibilă** în orice condiții de utilizare.

## Beneficii comerciale – Rezultate pentru client

- Instalezi și uiți – funcționare fiabilă ani de zile.
- Acces rapid și sigur fără efort fizic.
- Siguranță sporită pentru copii și animale.
- Compatibilitate cu soluții de casa inteligentă.
- Suport tehnic și mentenanță ușoară.

## FAQ – Întrebări reale + răspunsuri practice

### 1. Ce lungime a porții poate automatiza acest kit?

Kit-ul Nice WINGO3524KCE este conceput pentru porți batante cu canaturi individuale de până la **3,5 m**.

### 2. Poate opera porțile dacă se întrerupe curentul?

Da, cu o baterie tampon opțională (PS124) instalată în unitatea de comandă, poarta poate funcționa și fără alimentare principală.

### 3. Ce greutate poate susține fiecare canat?

Fiecare canat poate avea până la **200 kg** conform specificațiilor de producător.

### 4. Este sistemul compatibil cu control smart?

Da, există module opționale compatibile Wi-Fi pentru control de pe smartphone.

### 5. Ce protecție are împotriva intemperiilor?

Motoarele și unitatea de comandă sunt protejate conform standardului **IP44**, potrivit pentru utilizare externă.

### 6. Cum se face deblocarea manuală a porții?

Fiecare motoreductor vine cu **chei de deblocare manuală Nice**, pentru acces chiar și fără curent.

### 7. Pot instala kitul singur sau am nevoie de specialist?

Instalarea poate fi realizată DIY dacă ai experiență tehnică, dar este recomandată montarea de către un specialist pentru siguranță și funcționare optimă.

---

## Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3.5 metri
Greutate aripa poarta	200 kg