



Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO4BDKCE, 2 x 2 m, 2 x 200 kg, 230 V

Cod produs: WINGO4BDKCE



2.839⁶⁶ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO4BDKCE este un sistem pe 230 V pentru porți rezidențiale cu două canate de până la 2 m și 200 kg fiecare. Oferă fiabilitate, siguranță și confort zilnic, fiind ideal pentru curți private și case individuale.

- Automatizare completă Nice
- **Pentru porți batante 2 x 2 m**
- **200 kg per canat**
- **Alimentare 230 V**
- Motoare electromecanice
- Funcționare silențioasă
- Siguranță cu fotocelule
- Montaj rezidențial facil

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO4BDKCE este soluția dedicată celor care vor **automatizare fiabilă, robustă și ușor de utilizat** pentru porți batante rezidențiale. Conceput pentru **două canate de până la 2 m și 200 kg fiecare**, acest kit pe **230 V** livrează exact ceea ce caută proprietarii de case, asociațiile de proprietari și micii dezvoltatori: **siguranță, durabilitate și control total**, fără compromisuri.

Când cineva caută un **kit automatizare poartă batantă Nice**, de regulă vrea trei lucruri clare: să funcționeze impecabil ani de zile, să fie sigur pentru familie și să nu creeze bătăi de cap la montaj sau utilizare. **WINGO4BDKCE** răspunde direct acestor așteptări, fiind unul dintre cele mai bine echilibrate kituri Nice pentru aplicații rezidențiale clasice.

Descriere general? produs

Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO4BDKCE este un sistem complet pentru automatizarea porților batante cu două canate, destinat uzului rezidențial și semi-rezidențial. Kitul include **doi actuatori electromecanici liniari**, o **centrală de comandă Nice** compatibilă cu toate accesoriile esențiale, elemente de siguranță și componente pentru control la distanță.

Acest model este gândit pentru **porți cu structură metalică, lemn sau combinații**, cu deschidere spre interior sau exterior, montate pe stâlpi din beton, metal sau zidărie. Alimentarea la **230 V** îl face ideal pentru locațiile unde nu este necesară o soluție pe baterie sau panouri solare, punând accent pe **forță constantă și fiabilitate mecanică**.

Pentru ce tip de por?i este recomandat

Por?i reziden?iale clasice

WINGO4BDKCE este optim pentru porți batante de curți private, vile, duplexuri sau case individuale, unde fiecare canat are **lungime maximă de 2 metri și greutate de până la 200 kg**.

Por?i cu utilizare zilnic?

Sistemul este proiectat pentru un regim de utilizare zilnic, asigurând deschideri și închideri fluide chiar și în condiții meteo variate.

Por?i pe stâlpi existen?i

Datorită designului compact al actuatorilor, kitul poate fi instalat pe majoritatea stâlpilor existenți fără modificări structurale majore.

Cum funcționează? sistemul WINGO4BDKCE

Automatizarea se bazează pe **motoare electromecanice liniare** care acționează direct asupra fiecărui canat. Comanda este transmisă către centrală, care gestionează:

- secvența de deschidere/închidere
- forța aplicată fiecărui canat
- oprirea la capăt de cursă
- funcțiile de siguranță

Mișcarea este controlată precis, iar poarta se oprește automat la detectarea unui obstacol, protejând atât utilizatorii, cât și mecanica porții.

Componentele incluse în kit

Motoare Nice Wingo 4

Actuatori electromecanici liniari, construiți pentru **fiabilitate mecanică ridicată**, carcasă rezistentă și transmisie optimizată pentru porți de dimensiuni medii.

Centrală de comandă Nice

Unitatea electronică gestionează logica de funcționare, comenzile de la telecomenzi, fotocelule și alte accesorii.

Telecomenzi Nice

Permit controlul rapid și comod al porții de la distanță, cu rază optimă pentru uz rezidențial.

Accesorii de siguranță

Fococelule pentru detectarea obstacolelor și protecția utilizatorilor, în special copii și animale.

Avantaje tehnice cheie

Alimentare la 230 V

Asigură **putere constantă**, fără dependență de acumulatori, ideală pentru porți folosite frecvent.

Construcție robustă

Actuatoarele sunt proiectate pentru utilizare îndelungată, cu componente mecanice rezistente la uzură.

Compatibilitate extinsă

Funcționează cu o gamă largă de accesorii Nice: lămpi de semnalizare, tastaturi, cititoare de proximitate, module smart.

Montaj flexibil

Poate fi instalat atât pe porți noi, cât și pe porți existente, cu adaptări minime.

Siguranță și protecție

Nice WINGO4BDKCE respectă standardele europene privind siguranța automatizărilor pentru porți. Sistemul include:

- detectarea obstacolelor
- oprire automată la suprasarcină
- compatibilitate cu fotocelule
- control precis al forței

Aceste funcții sunt esențiale pentru utilizarea în medii rezidențiale, unde siguranța este prioritară.

Experiența utilizatorului

Pentru utilizatorul final, WINGO4BDKCE înseamnă **confort zilnic**. Deschiderea porții din telecomandă, fără a coborî din mașină, devine o rutină naturală. Sistemul este silențios, fluent și predictibil, fără smucituri sau variații de viteză care pot afecta structura porții.

De ce să alegi Nice WINGO4BDKCE

Fiabilitate dovedită? Nice

Nice este recunoscut pentru soluții de automatizare durabile, iar gama Wingo este una dintre cele mai utilizate în Europa.

Raport excelent calitate-pre?

Pentru porți de până la 2 m, acest kit oferă performanță solidă fără costuri inutile.

Ușor de întreținut

Construcția simplă și accesul facil la componente fac mentenanța rapidă și predictibilă.

Aplicații uzuale

- curți rezidențiale
- case individuale
- duplexuri
- mici sedii de firmă
- acces auto privat

Diferențe față de alte kituri Wingo

Comparativ cu versiunile pe 24 V, **WINGO4BDKCE pe 230 V** se adresează utilizatorilor care doresc **forță constantă și simplitate electrică**, fără componente suplimentare de stocare a energiei.

Instalare și recomandări

Instalarea este recomandată a fi realizată de un **instalator autorizat**, pentru a asigura setările corecte de forță, timpi și siguranță. O instalare corectă prelungește semnificativ durata de viață a sistemului.

Beneficii comerciale pentru client

- utilizare zilnică fără efort
- creșterea valorii proprietății
- acces controlat și sigur
- imagine modernă a locuinței
- costuri reduse de întreținere

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți grele?

Este optim pentru porți de **până la 200 kg pe canat**.

Poate funcționa iarna?

Da, este proiectat pentru funcționare în condiții meteo variate.

Se poate integra cu interfon?

Da, este compatibil cu sisteme de interfon și control acces Nice.

Necesită întreținere frecventă?

Nu, doar verificări periodice standard.

Este zgomotos?

Nu, funcționarea este fluentă și silențioasă pentru clasa sa.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2 metri
Greutate aripa poarta	200 kg