



Kit automatizare poartă batantă Motorline LINCE300-KIT, 2 x 2.5 m, 2 x 250 kg, 230 V

Cod produs: LINCE300-KIT



2.164⁷¹ Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit automatizare poartă batantă Motorline LINCE300-KIT este o soluție la 230 V pentru porți cu două canaturi de până la 2,5 m și 250 kg fiecare. Oferă forță constantă, funcționare stabilă și compatibilitate cu accesoriile de siguranță, fiind ideal pentru utilizare rezidențială și comercială ușoară.

- Motor liniar electromecanic
- **Alimentare 230 V AC**
- **Porți până la 2 x 2,5 m**
- **Greutate max. 250 kg/canat**
- Mișcare stabilă și controlată
- Compatibil cu fotocelule
- Deblocare manuală
- Montaj clasic și sigur
- Fiabilitate pentru uz zilnic

- Soluție simplă și robustă

- 2 motoare de 24 V;
 - 1 centrala electronica;
 - 2 telecomenzi radio;
 - 1 lampa de semnalizare;
 - 1 set de fotocelule.
-

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Motorline LINCE300-KIT este soluția clasică, robustă și predictibilă pentru porți batante rezidențiale și comerciale ușoare, acolo unde **fiabilitatea la 230 V**, forța constantă și simplitatea exploataării sunt prioritare. Conceput pentru **două canaturi de până la 2,5 metri și 250 kg fiecare**, LINCE300-KIT combină mecanica solidă cu o electronică clară, ușor de setat, astfel încât utilizatorul final să înțeleagă rapid ce cumpără, iar instalatorul să monteze eficient și corect.

Vorbim despre o automatizare **liniară**, cu mișcare controlată, adaptată condițiilor reale de utilizare: vânt, cicluri repetate, temperaturi variabile și deschideri frecvente. Este genul de produs ales de clienții care vor „să meargă ani de zile”, fără artificii inutile, dar cu **siguranță, stabilitate și compatibilitate** cu accesorii standard de control acces.

Ce este Motorline LINCE300-KIT ?i cui i se potrivește

LINCE300-KIT este un **kit complet de automatizare pentru porți batante**, alimentat la **230 V**, destinat porților cu **două canaturi**, utilizate intens moderat. Este gândit pentru:

- proprietari de case care vor deschidere sigură din telecomandă
- asociații de proprietari cu acces controlat
- sedii mici de firmă, curți comerciale, ateliere
- porți metalice sau din fier forjat, cu rigiditate bună

Este o alegere frecventă acolo unde **rețeaua electrică este stabilă**, iar utilizatorul dorește un sistem **simplu, previzibil și ușor de întreținut**.

Construc?ia mecanic? a motoarelor LINCE300

Motoarele LINCE300 sunt **actuatoare liniare electromecanice**, construite pentru a transmite for?ă constantă pe toată cursa. Carcasa este gândită pentru utilizare exterioară, cu protec?ie la intemperii și vibra?ii.

Elemente cheie ale construc?iei:

- angrenaj intern dimensionat pentru sarcini reale
- tijă robustă, cursă optimizată pentru por?i de până la 2,5 m
- limitări mecanice clare, pentru stabilitate la capăt de cursă
- compatibilitate cu montaj standard pe stâlp și canat

Această arhitectură reduce șocurile la pornire și oprire și men?ine un comportament predictibil al por?ii, chiar și după mii de cicluri.

Alimentarea la 230 V – stabilitate și for?? constant?

Un avantaj major al **Kitului Motorline LINCE300-KIT** este alimentarea la **230 V AC**. Aceasta oferă:

- cuplu constant indiferent de temperatură
- toleran?ă mai bună la por?i mai grele sau rigide
- compatibilitate cu infrastructura electrică existentă
- func?ionare fără acumulatori sau baterii

Pentru utilizatorii care nu au nevoie de backup pe baterii și vor **putere directă**, 230 V rămâne o alegere practică și economică.

Unitatea de comand? și logica de control

Centrala inclusă în kit gestionează mișcarea ambelor canaturi într-un mod sincronizat. Setările sunt clare, fără meniuri complicate, ceea ce reduce erorile de configurare.

Func?ionalități uzuale:

- control secven?ial sau simultan al canaturilor
- intrări pentru fotocelule și lămpi de semnalizare
- control prin telecomenzi radio
- oprire automată la obstacol (prin accesorii)

Această logică face ca sistemul să fie ușor de explicat clientului final și rapid de predat după montaj.

Siguran?a în utilizare zilnic?

Siguranța este un criteriu esențial pentru orice automatizare de poartă. **Motorline LINCE300-KIT** permite integrarea completă a accesoriilor de protecție:

- fotocelule pentru detectarea obstacolelor
- lampă de avertizare vizuală
- oprire automată la detectarea unei rezistențe anormale
- funcționare controlată la deschidere și închidere

Astfel, poarta devine sigură pentru copii, animale și vehicule, respectând cerințele uzuale de utilizare civilă.

Unde se utilizează? cel mai des

LINCE300-KIT este întâlnit frecvent în:

- curți rezidențiale individuale
- porți de acces auto pentru duplexuri
- intrări de firmă cu trafic moderat
- acces controlat în zone semi-private

Este soluția „de zi cu zi”, aleasă pentru raportul echilibrat între **preț, performanță și durabilitate**.

Instalarea – ce contează? cu adevărat

Montajul corect este esențial pentru viața automatizării. LINCE300 este tolerant, dar cere respectarea câtorva reguli clare:

- alinierea corectă a axelor motor-canat
- respectarea cotelor de montaj recomandate
- poartă care se mișcă liber manual
- opritoare mecanice corect poziționate

Un montaj corect înseamnă **funcționare silențioasă**, uzură redusă și cicluri constante ani la rând.

Diferen?e fa?? de alte kituri din aceea?i clas?

Comparativ cu multe kituri entry-level:

- LINCE300 are **motoare mai solide**, nu subdimensionate
- electronica este mai clară, fără artificii inutile
- este mai iertător cu porți mai rigide
- se pretează mai bine la utilizare repetată

Este o automatizare „clasică”, gândită pentru uz real, nu doar pentru specificații pe hârtie.

De ce aleg clien?ii Motorline LINCE300-KIT

Clienții aleg acest kit pentru:

- **fiabilitate**
- **simplitate**
- **costuri predictibile**
- **compatibilitate largă cu accesorii**

Este un produs care nu promite spectaculos, dar livrează constant.

BENEFICII COMERCIALE

- deschidere rapidă și controlată a porții
- confort zilnic fără efort manual
- siguranță crescută pentru proprietate
- durată mare de viață cu întreținere minimă
- soluție testată pentru porți batante uzuale

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este potrivit pentru poartă grea?

Da, până la 250 kg/canat, dacă poarta este bine echilibrată.

Funcționează la temperaturi scăzute?

Da, alimentarea la 230 V asigură cuplu constant.

Necesită baterii?

Nu, funcționează direct din rețeaua electrică.

Se pot monta fotocelule?

Da, este recomandat pentru siguranță.

Este potrivit pentru uz comercial?

Pentru trafic moderat, da.

Se poate deschide manual la pană de curent?

Da, prin sistem de deblocare manuală.

Specificatii

Producator	Motorline
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	250 kg