



Kit automatizare poartă batantă Beninca KIT BILL 30M, 2 x 2.5 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: KIT BILL 30M



2.879⁵³ Lei

Cost transport: 47.50 Lei

Greutate: 11 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit **automatizare poarta batanta Beninca KIT BILL 30M** este proiectat pentru porti cu doua canate de pana la **2.5 metri si 350 kg per foaie**, alimentare **230 V**. Include motoare electromecanice robuste, unitate de comanda, fotocelule si telecomenzi, oferind functionare sigura, constanta si durabilitate italiana pentru utilizare rezidentiala si semi-intensiva.

- Automatizare porti batante grele
- **2.5 m per canat**
- **350 kg per canat**
- **Alimentare 230 V**
- Motoare electromecanice
- Fiabilitate Beninca
- Fotocelule incluse
- Lampa avertizare
- Deblocare manuala

- Utilizare rezidentiala

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Beninca KIT BILL 30M – forta controlata, fara compromisuri

Atunci cand cauti un **kit automatizare poarta batanta** care sa functioneze impecabil ani la rand, fara reglaje constante si fara surprize neplacute, **Beninca KIT BILL 30M** se pozitioneaza exact unde trebuie. Este un sistem gandit pentru utilizatori care pun pret pe **robustete mecanica reala, stabilitate electrica si siguranta in exploatare**, nu doar pe specificatii de marketing.

Acest kit este destinat portilor batante cu **doua canate de pana la 2.5 metri si 350 kg fiecare**, fiind alimentat la **230 V**, ceea ce il face ideal pentru porti rezidentiale solide, porti metalice grele sau aplicatii semi-industriale usoare.

Beninca, producator italian cu traditie in automatizari profesionale, a proiectat seria **BILL** ca o solutie simpla, puternica si extrem de fiabila, usor de instalat si usor de intretinut.

De ce Beninca KIT BILL 30M este diferit

Constructie mecanica fara puncte slabe

Motoarele din kitul **BILL 30M** sunt **electromecanice, cu transmisie pe surub melcat**, realizate integral din materiale rezistente la uzura. Carcasa din aluminiu turnat sub presiune ofera **rigiditate structurala si disipare termica eficienta**, ceea ce inseamna functionare stabila chiar si in conditii de utilizare frecventa.

Alimentare 230 V pentru cuplu constant

Sistemele pe **230 V** sunt preferate atunci cand poarta este grea sau expusa la vant. Cuplul dezvoltat de motor ramane constant, indiferent de temperatura sau cicluri repetate, oferind **deschidere lina si inchidere ferma**.

Simplitate care inseamna fiabilitate

Beninca nu incarca inutil electronica. KIT BILL 30M foloseste o **unitate de comanda clara, bine structurata**, cu reglaje intuitive pentru timp, forta si logica de functionare. Mai putine componente inseamna **mai putine puncte de defectare**.

Continutul kitului Beninca KIT BILL 30M

Componente incluse

- 2 × **motoare electromecanice Beninca BILL 30M 230 V**
- **Unitate de comanda Beninca** cu carcasa de protectie
- **2 telecomenzi** cu cod fix / rolling code Beninca
- **Set fotocelule de siguranta**
- **Lampa de semnalizare**
- Accesorii complete de montaj
- Cheie pentru **deblocare manuala**

Kitul este gandit ca o solutie **gata de instalare**, fara achizitii suplimentare obligatorii.

Aplicatii ideale

Utilizare rezidentiala

- case individuale
- vile cu porti metalice grele
- curti cu acces auto zilnic

Utilizare semi-intensiva

- pensiuni
 - sedii de firme
 - curti comune
 - zone cu trafic moderat
-

Performanta tehnica in utilizare reala

Parametri esentiali

- **Lungime maxima canat:** 2.5 m
- **Greutate maxima canat:** 350 kg
- **Alimentare:** 230 V AC
- **Tip motor:** electromecanic
- **Cursa tija:** ~300 mm
- **Unghi maxim deschidere:** pana la 120°
- **Grad protectie:** IP44
- **Temperatura functionare:** -20°C / +50°C

Aceste valori sunt **reale, validate in exploatare**, nu doar teoretice.

Siguranta integrata

Protectie pentru oameni si vehicule

- Fotocelule care opresc miscarea la detectarea obstacolelor
- Reglaj forta pentru adaptare la greutatea portii
- Opreire mecanica precisa la capetele de cursa

Control manual in orice situatie

In cazul unei pene de curent, sistemul permite **deblocare manuala rapida**, fara demontare si fara efort.

Experienta de utilizare

Ce simti zi de zi

- Poarta se deschide **lin, fara smucituri**
- Inchiderea este ferma, fara lovituri
- Zgomot redus, specific transmisiilor bine calibrate
- Raspuns imediat la telecomanda

Este genul de automatizare care **nu iti cere atentie**, ci pur si simplu functioneaza.

BENEFICII COMERCIALE

- Investitie sigura pe termen lung
- Fiabilitate italiana dovedita
- Compatibilitate cu porti grele
- Costuri minime de mentenanta
- Instalare usoara pentru profesionisti
- Piese de schimb disponibile rapid
- Brand recunoscut international

FAQ – Intrebari frecvente

1. Este potrivit pentru porti din fier forjat?

Da, este ideal pentru porti metalice grele pana la 350 kg/canat.

2. Functioneaza pe vreme rece?

Da, este proiectat pentru -20°C pana la +50°C.

3. Poate fi folosit intensiv?

Este potrivit pentru utilizare rezidentiala si semi-intensiva.

4. Ce se intampla la pana de curent?

Se poate debloca manual rapid cu cheia inclusa.

5. Pot adauga control prin telefon?

Da, prin module externe GSM sau smart compatibile Beninca.

6. Este greu de instalat?

Nu, pentru un instalator autorizat este un kit simplu si clar.

Specificatii

Producator	Beninca
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	350 kg