

## Kit automatizare poartă culisantă Beninca KBULL424SW, 450 kg, 24 V

Cod produs: KBULL424SW



1.500<sup>08</sup> Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Beninca KBULL424SW** este o soluție completă 24 V DC pentru porți până la **450 kg**, cu control integrat, encoder virtual pentru mișcări line, siguranță anti-prindere și conectivitate smart prin aplicația BeUP. Ideal pentru uz rezidențial cu economie de energie și funcționare silențioasă.

- **Kit automatizare complet**
- **Pentru porți culisante până la 450 kg**
- Motor 24 V DC intens-use
- Control electronic integrat
- Codare radio ARC securizată
- Virtual encoder pentru mișcare lină
- Integrare smart KNX / aplicație
- Siguranță anti-prindere
- Consum standby redus

- Grad protecție IP44
- Viteză deschidere 5.5-11 m/min
- Include fotocelule și lampă
- Telecomandă dublă canal

## Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta **Beninca KBULL424SW** este o soluție **profi de înaltă performanță**, creată pentru a transforma poarta ta culisantă într-un sistem **inteligent, sigur și silențios**, cu funcționare impecabilă și control intuitiv. Proiectat de inginerii italieni ai Benincà — brand cu tradiție în automatizări — acest kit combină **forță, durabilitate și tehnologie modernă**, oferind o experiență premium utilizatorului final și un plus de valoare proprietății tale.

Când îți dorești o automatizare care să țină pasul cu cele mai exigente cerințe de rezidențial, tehnic sau comercial, **KBULL424SW** devine alegerea logică: performanță intensă, **control electronic avansat**, atingere smart prin aplicații și o fiabilitate care te lasă să-ți trăiești viața fără griji.

## Ce este kitul Beninca KBULL424SW

Acest pachet complet este conceput pentru **porți culisante până la 450 kg**, integrând:

- un motor antrenor 24 V DC cu **unitate de control integrată** și encoder virtual
- fotocelule de siguranță reglabile
- lampă de semnalizare
- telecomandă radio cu codare avansată
- toate preconfigurate pentru o funcționare fluidă și automatizată.

## Beneficii cheie ale Beninca KBULL424SW

### Instalare și configurare fără compromis

Spre deosebire de alte soluții generice, **Beninca KBULL424SW** vine cu tot ce-ți trebuie pentru montaj rapid: fotocelule, telecomandă și lampă — reduci timpii de lucru și elimini surprizele neplăcute.

### Standarde de siguranță și performanță

Controlul motorului folosește un **encoder virtual și sistem STC** inteligent pentru a urmări cursa porții și a regla cuplul în funcție de poziție, asigurând decelerări line și protecție anti-prindere.

## Conectivitate și integrare smart

Cu predispoziție pentru accesorii **X.BE (KNX)** sau integrare prin **BeUP / pro.UP**, poți monitoriza și programa funcțiile porții direct din aplicație — chiar și de la distanță.

## Economie de energie și conformitate europeană?

Kitul respectă standardele europene de consum în standby (Reg. EU 2023/826) și are un sistem ESA+ de eficiență energetică redusă, contribuind la facturi mai mici și durabilitate extinsă.

## Specificații tehnice principale

### Performanțe mecanice?

- **Alimentare motor:** 24 V DC
- **Tensiune alimentare unitate:** 115/230 VAC
- **Forță maximă:** ~428 N
- **Viteză de deschidere:** 5.5 – 11 m/min
- **Greutate maximă poartă:** 450 kg
- **Control anti-prindere:** detectare amperometrică
- **Grad de protecție:** IP44
- **Temperatură operare:** -20 °C / +50 °C
- **Piesa de fundație inclusă:** Da
- **Telecomenzi memorabile:** până la 64
- **Sistem codare:** ARC 433,92 MHz

## Experiența utilizatorului – scenarii reale

Imaginează-ți accesul zilnic la proprietate fără coborât din mașină, fără zgomot, fără ezitări — doar funcționare lină chiar și când vântul bate sau când bateria e pe terminate. Acest kit nu doar deschide o poartă: îți modernizează casa sau locul de muncă într-un mod vizibil și relevant.

## Beneficii comerciale

- Crește confortul și securitatea proprietății tale

- Reduce timpul de montaj și complexitatea proiectului
- Compatibil cu sisteme smart home și KNX
- Protejează familia și bunurile cu siguranță anti-prindere
- Consum energetic redus și conformitate UE
- Durabilitate excelentă și mentenanță minimă
- Control extins prin aplicații mobile și accesorii opționale

## FAQ – întrebări reale + răspunsuri practice

### 1. Ce greutate maximă de poartă suportă Beninca KBULL424SW?

Suportă porți culisante de până la **450 kg**, ideal pentru uz rezidențial și semi-profesional.

### 2. Poate fi controlată poarta prin aplicație mobilă?

Da — cu accesorii **BeUP / pro.UP** poți ajusta, controla și diagnostica de la distanță.

### 3. Ce tip de telecomandă este inclusă?

Kitul include o **telecomandă TO.GO2VA 433,92 MHz** cu codare Advanced Rolling Code pentru securitate sporită.

### 4. Este potrivit pentru montaj profesional?

Da — designul 24 V, controlul inteligent și fiabilitatea îl fac potrivit și pentru aplicații profesionale.

### 5. Ce nivel de protecție are automatizarea?

Grupul de motor are **IP44**, ceea ce îl face rezistent la praf și stropi de apă.

### 6. Ce se întâmplă la căderea curentului?

Poate funcționa cu baterii integrabile pentru rezervă în cazuri de pană de curent.

### 7. Pot integra kitul într-un sistem domotic KNX?

Da — este pregătit pentru conectarea unui modul **X.BE** pentru KNX.

## Specificatii

Producator	Beninca
Greutate poarta	450 kg