



## Kit automatizare poartă culisantă Proteco KIT MOVER 15, 1500 kg, 230 V

Cod produs: KIT MOVER 15



3.009<sup>01</sup> Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Vineri, 14 august

Data: 11.08.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Proteco KIT MOVER 15** este o solutie profesionala pentru porti culisante de pana la **1500 kg**, alimentata la **230 V**, conceputa pentru uz intensiv. Oferă motor puternic in baie de ulei, electronica avansata, siguranta ridicata si functionare fiabila in aplicatii rezidentiale si industriale.

### - Pentru porti pana la 1500 kg

- Alimentare 230 V
- Motor in baie de ulei
- Constructie industrială
- Trafic intens
- Siguranta avansata
- Deblocare manuala
- Brand italian
- Durata mare de viata

---

**Descriere:**

## **Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MOVER 15 – forta care misca porti grele fara compromis**

Cand ai o poarta culisanta grea, lunga, expusa zilnic la trafic intens, vant, praf sau temperaturi extreme, nu cauti “un motor”. Cauti **o solutie care sa functioneze ani la rand fara discutii**.

**Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MOVER 15** este exact acest tip de sistem: **puternic, stabil, construit industrial**, dar suficient de inteligent pentru control precis si siguranta maxima.

Proiectat de **Proteco Italia**, brand recunoscut international pentru automatizari robuste, MOVER 15 este destinat portilor culisante de pana la **1500 kg**, fiind ideal pentru **curti mari, zone comerciale, spatii industriale, depozite, hale, parcare sau acces rezidential premium**.

Este genul de automatizare pe care o instalezi o data si **nu mai revii la ea decat pentru mentenanta preventiva**.

---

## **Ce este Proteco MOVER 15 si cui i se adreseaza**

### **Automatizare culisanta de clasa grea**

Proteco MOVER 15 este un **motor electromecanic ireversibil**, cu transmisie metalica, gandit pentru **porti culisante grele si foarte grele**, unde cuplul constant si rezistenta mecanica sunt esentiale.

Este alegerea naturala atunci cand:

- poarta depaseste 800-1000 kg
  - lungimea canatului este mare
  - exista trafic zilnic repetitiv
  - se doreste alimentare **230 V** clasica
  - fiabilitatea este mai importanta decat viteza extrema
- 

## **Constructie mecanica – baza fiabilitatii**

### **Motor in baie de ulei**

Unul dintre cele mai importante avantaje ale **Proteco MOVER 15** este **motorul in baie de ulei**, o solutie folosita in automatizari industriale pentru:

- racire constanta
- uzura redusa a angrenajelor
- functionare silentioasa chiar si sub sarcina
- durata de viata extinsa

Carcasa este realizata din **aluminiu turnat sub presiune**, rezistenta la socuri mecanice si coroziune, iar componentele interne sunt dimensionate pentru **cuplu ridicat si functionare continua**.

---

## Performanta reala pentru porti de 1500 kg

### Putere fara stres mecanic

Proteco MOVER 15 este proiectat sa deplaseze **porti culisante de pana la 1500 kg**, fara smucituri, fara suprasolicitare si fara pierderi de cuplu in timp.

Caracteristici cheie:

- forta constanta pe toata cursa portii
- pornire progresiva
- oprire controlata
- comportament stabil indiferent de greutate

Este exact ce ai nevoie atunci cand poarta:

- este lunga si grea
- ruleaza pe sina lunga
- este expusa vantului lateral
- are frecare variabila

---

## Electronica de control – simpla, robusta, eficienta

### Unitate de comanda Proteco

Centrala de comanda inclusa in **Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MOVER 15** este gandita pentru:

- configurare clara

- compatibilitate cu accesorii standard
- siguranta conform normelor europene

Functii disponibile:

- invatare cursa automata
- reglaj forta motor
- deschidere partiala (pietonal)
- inchidere automata temporizata
- intrari pentru fotocelule
- comanda pas-cu-pas

Electronica este protejata impotriva fluctuatiilor de tensiune si gandita pentru **stabilitate pe termen lung**.

---

## Siguranta in exploatare

### Protectie pentru oameni, masini si poarta

Proteco MOVER 15 functioneaza conform standardelor europene EN 12453 si EN 12445, oferind:

- detectie obstacol prin control de forta
- compatibilitate cu fotocelule
- oprire imediata la impact
- semnalizare vizuala prin lampa

In caz de pana de curent, sistemul dispune de **deblocare manuala cu cheie**, usor accesibila si sigura.

---

## Specificatii tehnice esentiale

- Tip poarta: culisanta
- Greutate maxima poarta: **1500 kg**
- Alimentare: **230 V AC / 50 Hz**
- Tip motor: electromecanic, baie de ulei
- Transmisie: metalica
- Viteza deschidere: optimizata pentru forta
- Ciclu de lucru: intensiv
- Temperatura operare: -20°C / +55°C

- Grad protectie: IP44 / IP54 (in functie de configuratie)

---

## Continut pachet Proteco KIT MOVER 15

### Sistem complet, gata de instalare

- 1 × motor Proteco MOVER 15
- 1 × unitate de comanda integrata
- 2 × telecomenzi Proteco
- 1 × set fotocelule
- 1 × lampa semnalizare
- 1 × cheie de deblocare manuala
- accesorii montaj

Totul este gandit pentru **instalare profesionala rapida**, fara improvizatii.

---

## Aplicatii ideale

### Rezidential premium

Pentru proprietati mari, porti grele, acces securizat si confort zilnic.

### Comercial

Curti comerciale, showroom-uri, parcar private, acces controlat.

### Industrial

Depozite, hale, zone logistice unde fiabilitatea este critica.

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Misca porti de pana la 1500 kg fara efort
- Motor industrial in baie de ulei
- Constructie metalica robusta
- Electronica stabila si usor de setat
- Siguranta conform standardelor UE
- Brand italian recunoscut
- Cost redus de mentenanta

- Ideal pentru trafic intens

## FAQ – Intrebări frecvente

### 1. Este potrivit pentru uz industrial?

Da, MOVER 15 este proiectat pentru trafic intens și porți grele.

### 2. Poate functiona iarna?

Da, este optimizat pentru temperaturi scăzute și condiții dure.

### 3. Ce se întâmplă la pană de curent?

Poarta poate fi deblocată manual cu cheie.

### 4. Este compatibil cu sisteme de control acces?

Da, se poate integra cu GSM, interfoane, badge-uri.

### 5. Necesită mentenanță frecventă?

Nu, doar verificări periodice standard.

### 6. Este zgomotos?

Nu, motorul în baie de ulei reduce semnificativ zgomotul.

## Specificatii

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Producator      | Proteco |
| Greutate poarta | 1500 kg |