



## Kit automatizare poartă batantă BFT ATHOS AC A25, 2 x 2.5 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: 2611966



2.294<sup>16</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Joi, 13 august

Data: 11.08.2026

**Kit automatizare poartă batantă BFT ATHOS AC A25** este un sistem electromecanic pe 230 V, destinat porților de până la 2,5 m și 350 kg pe canat. Oferă putere constantă, fiabilitate ridicată și funcționare sigură pentru aplicații rezidențiale și semi-industriale.

- Putere pentru porți grele
- **Alimentare stabilă 230 V**
- **Până la 2,5 m pe canat**
- **Suportă 350 kg/canat**
- Construcție robustă
- Ideal pentru fier forjat
- Funcționare sigură
- Fiabilitate pe termen lung

## Descriere:

**Kit automatizare poartă batantă BFT ATHOS AC A25** este alegerea clasică atunci când cauți **putere reală, fiabilitate pe termen lung și control sigur** pentru porți batante rezidențiale sau semi-industriale. Conceput pentru **canaturi de până la 2,5 m și 350 kg**, acest kit pe **230 V** livrează cuplu constant, funcționare stabilă și o construcție mecanică solidă – exact ce aștepti de la o automatizare destinată utilizării zilnice, ani la rând.

ATHOS AC A25 nu este o soluție „light”. Este o automatizare **electromecanică robustă**, cu motor asincron alimentat la rețea, gândită pentru **porți metalice grele**, porți pline, porți din fier forjat sau aplicații unde forța și fiabilitatea sunt prioritare. Este genul de produs ales de instalatori profesioniști și de clienți care nu vor compromisuri.

## Ce este BFT ATHOS AC A25 ?i cui i se adresează?

**BFT ATHOS AC A25** este un sistem de automatizare cu braț liniar pentru porți batante, destinat:

- proprietarilor de case cu porți grele
- firmelor cu acces controlat
- micilor unități industriale
- asociațiilor de proprietari
- dezvoltatorilor imobiliari

Este ideal atunci când **24 V nu este suficient**, iar **230 V** oferă stabilitatea și forța necesară pentru deschideri sigure indiferent de sezon.

## De ce s? alegi un kit de automatizare pe 230 V

Automatizările pe 230 V rămân o alegere excelentă pentru aplicații clasice, unde:

- poarta este grea
- structura este rigidă
- se dorește simplitate electrică
- se urmărește cost optim pe termen lung

**ATHOS AC A25** profită de avantajele tensiunii de rețea pentru a livra:

- cuplu constant
- funcționare stabilă

- rezistență mecanică superioară
- toleranță la utilizare intensă

---

## Caracteristici tehnice esențiale

Sistemul este proiectat pentru **fiabilitate mecanică**, nu pentru artificii inutile.

### Parametri principali

- Lungime maximă canat: **2,5 m**
- Greutate maximă canat: **350 kg**
- Alimentare: **230 V AC**
- Tip motor: **electromecanic**
- Montaj: **pe stâlp**
- Utilizare: **rezidențial / semi-industrial**

### Ce înseamnă asta în practică?

Poarta se mișcă **lin**, fără smucituri, chiar și în condiții de:

- temperaturi scăzute
- vânt puternic
- porți pline sau cu rezistență mare la aer

---

## Construcție mecanică și fiabilitate

ATHOS AC A25 este construit în jurul unei idei simple: **mecanică solidă, electrică sigură**.

- carcasă rezistentă
- componente metalice dimensionate generos
- transmisie fiabilă
- protecție la suprasarcină

Această abordare face ca produsul să fie extrem de apreciat în proiecte unde **poarta contează mai mult decât designul**.

---

## Experiența de utilizare zilnică

Pentru utilizatorul final, diferența se simte imediat:

- deschidere constantă
- zgomot controlat
- reacție predictibilă la comandă
- funcționare sigură

Nu este o automatizare „rapidă”, ci una **sigură și stabilă**, exact cum trebuie pentru porți grele.

---

## Control și siguranță?

Kitul poate fi integrat cu:

- fotocelule de siguranță
- lămpi de semnalizare
- telecomenzi BFT
- sisteme de control acces

Siguranța este prioritară, iar sistemul permite configurări clare pentru protecția utilizatorilor și a vehiculelor.

---

## Instalare profesională, fără surprize

ATHOS AC A25 este gândit pentru instalatori:

- cote de montaj clare
- reglaje mecanice simple
- acces facil la componente
- compatibilitate cu accesorii standard

Montajul corect asigură **durată de viață mare** și **funcționare fără intervenții dese**.

---

## Diferența față de automatizările ușoare

Comparativ cu soluțiile pentru porți mici:

- suportă greutatea mai mari
- rezistă la solicitări mecanice
- este mai tolerant la montaj imperfect
- oferă stabilitate în timp

Este o alegere logică atunci când **poarta nu este ușoară** și nu vrei experimente.

---

## Aplica?ii tipice

- por?i batante din fier forjat
- por?i metalice pline
- acces auto reziden?ial
- intrări de firmă
- cur?i cu trafic zilnic

---

## De ce este apreciat de profesioni?ti

Instalatorii aleg ATHOS AC A25 pentru că:

- „merge” ani la rând
- are piese disponibile
- nu creează reclama?ii
- este predictibil

În lumea automatizărilor, predictibilitatea este aur.

---

## Investi?ie pe termen lung

Deși există solu?ii mai ieftine, ATHOS AC A25 este o **investi?ie**, nu o cheltuială:

- mai puține repara?ii
- cost redus de service
- fiabilitate dovedită
- valoare reală în timp

---

## Beneficii comerciale

- Fiabilitate pentru por?i grele
- Putere constantă la 230 V
- Construc?ie mecanică solidă
- Ideal pentru utilizare zilnică
- Compatibil cu accesorii BFT
- Cost optim pe termen lung

## FAQ – întrebări reale

### **Este potrivit pentru o poartă din fier forjat?**

Da, este una dintre aplicațiile ideale.

### **Poate fi montat pe stâlpi metalici?**

Da, cu respectarea cotelor de montaj.

### **Este mai bun decât un kit pe 24 V?**

Pentru porți grele, da.

### **Necesită întreținere specială?**

Doar verificări periodice standard.

### **Funcționează iarna?**

Da, este proiectat pentru utilizare în exterior.

### **Este potrivit pentru trafic intens?**

Pentru trafic rezidențial frecvent și semi-industrial, da.

---

## Specificatii

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Producator            | BFT       |
| Tip motor             | Linear    |
| Numar aripi poarta    | 2 aripi   |
| Lungime aripa poarta  | 2.5 metri |
| Greutate aripa poarta | 350 kg    |