



Kit automatizare poartă batantă BFT ATHOS AC A40, 2 x 4 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 2611972



2.387⁰⁹ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Joi, 13 august

Data: 11.08.2026

Kit automatizare poarta batanta BFT ATHOS AC A40 este destinat porților mari și grele, de până la 4 m și 400 kg pe canat. Funcționează la 230 V, oferă cuplu ridicat, siguranță avansată și fiabilitate pe termen lung pentru utilizare rezidențială și profesională.

- **2 canaturi până la 4 m**
- **Sarcină 400 kg / canat**
- **Alimentare 230 V AC**
- Motor liniar puternic
- Cuplu constant
- Detecție obstacol
- Deblocare manuală
- Compatibil fotocelule
- Rezistent la intemperii
- Utilizare intensă

- Soluție pentru porți mari
- Fiabilitate pe termen lung

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta BFT ATHOS AC A40 este soluția aleasă atunci când porțile batante devin **mari, grele și intens utilizate**, iar cerința principală este **fiabilitatea pe termen lung**. Conceput pentru **canaturi de până la 4 metri și 400 kg per canat**, acest kit la **230 V** livrează **forță constantă, control precis și siguranță avansată**, exact ce caută proprietarii de case spațioase, asociațiile rezidențiale și companiile care nu își permit compromisuri.

Ce este ATHOS AC A40 și cui i se potrivește?

ATHOS AC A40 este o automatizare **electromecanică liniară** pentru porți batante grele. Este proiectată pentru **rezidențial premium, condominii, sedii de firmă și acces auto frecvent**, acolo unde lungimea canatului și masa acestuia solicită mecanica la maximum. Dacă poarta ta depășește 3 m/canat sau este construită din **oțel plin, fier forjat** ori **aluminu ranforsat**, A40 este nivelul corect de putere.

Cum funcționează sistemul

Motorul **230 V AC** antrenează un **șurub melcat** robust care transformă rotația în mișcare liniară. Această arhitectură asigură:

- **cuplu ridicat** la pornire și pe toată cursa;
- **mișcare stabilă** indiferent de vânt sau temperatură;
- **control fin** al opririlor, cu protecții active.

Centrala electronică gestionează **timpii, forța, încetinirile și siguranța**, integrând accesorii precum fotocelule și lampa de semnalizare.

Performanțe mecanice pentru porți grele

ATHOS AC A40 este construit pentru **durabilitate industrială**:

- carcasă rezistentă la intemperii;
- angrenaje metalice dimensionate pentru sarcini mari;
- braț liniar optimizat pentru **deschideri până la 4 m.**

Rezultatul este o automatizare care **nu obosește** și **nu pierde forță** în timp, chiar și la utilizare zilnică intensă.

Siguran?? activ? ?i protec?ia utilizatorilor

Siguranța este prioritară. Sistemul include:

- **detectie de obstacol** (inversare la contact);
- **limitare electronică a forței**;
- **funcționare cu fotocelule** pentru protecția pietonilor;
- **deblocare manuală** cu cheie, pentru situații de urgență.

Confort ?i control

Chiar dacă este un sistem puternic, ATHOS AC A40 rămâne **ușor de utilizat**:

- telecomenzi radio fiabile;
- deschidere parțială (funcție pietonală);
- posibilitate de integrare cu **interfoane** și **control acces**;
- opțiuni pentru **automatizări smart** prin module dedicate.

Instalare corect? = func?ionare impecabil?

Pentru rezultate optime:

- stâlpii trebuie să fie **solizi și aliniați**;
- geometria porții să respecte **cotele recomandate**;
- opritoarele mecanice să fie corect poziționate.

Instalarea profesională asigură **funcționare silențioasă, durată mare de viață și garanție validă**.

De ce ATHOS AC A40 este diferit

Comparativ cu kiturile pentru porți ușoare:

- suportă **canaturi mai lungi și mai grele**;
- oferă **stabilitate la vânt**;
- este proiectat pentru **cicluri de lucru mai dure**;
- are **rezervă de putere**, esențială iarna.

Aplica?ii reale

- vile cu porți batante mari;
- curți cu deschideri generoase;
- sedii de firmă cu acces auto frecvent;
- zone rezidențiale unde fiabilitatea contează zilnic.

Beneficii comerciale (orientate pe rezultat)

- Deschidere sigură pentru porți mari, fără smucituri
- Cost redus de întreținere pe termen lung
- Imagine premium a proprietății
- Acces rapid și controlat pentru utilizatori
- Investiție durabilă, nu soluție temporară

FAQ – întreb?ri reale

1. Este potrivit pentru porți de 4 m din fier forjat?

Da, este exact scenariul pentru care a fost proiectat.

2. Funcționează iarna?

Da, motorul 230 V oferă cuplu constant la temperaturi scăzute.

3. Pot adăuga fotocelule și lampă?

Da, sistemul este compatibil cu accesorii standard.

4. Se poate deschide manual la pană de curent?

Da, are deblocare manuală cu cheie.

5. Este zgomotos?

Nu. Funcționează controlat și stabil pentru clasa sa de putere.

6. Este potrivit pentru trafic intens?

Da, pentru rezidențial premium și semi-intens.

Specificatii

Producator	BFT
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	4 metri
Greutate aripa poarta	400 kg