



Bordură sensibilă mecanică Nice CMA 2MT, lungime 2 metri

Cod produs: CMA 2MT



325³⁹ Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 2 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Bordura sensibilă mecanică Nice CMA 2MT, lungime 2 metri, asigură siguranță instantanee pentru porți automate, detectând obstacole și oprind mișcarea acestora. Ideală pentru uz rezidențial și industrial, rezistentă la intemperii și ușor de instalat.

- **Lungime 2 metri**
- **Detectare obstacole instant**
- Siguranță maximă
- Instalare rapidă
- Funcționare fiabilă
- Rezistentă la UV și intemperii
- Compatibilă cu sisteme Nice
- Menținută redusă

Descriere:

Bordura **sensibila mecanica Nice CMA 2MT**, lungime **2 metri**, este soluția ideală pentru **automatizările de porți și bariere** care cer **siguranță ridicată și fiabilitate pe termen lung**. Concepută pentru a detecta obstacolele cu **precizie mecanică**, această bordură protejează persoane, vehicule și echipamente, prevenind accidentele costisitoare.

Fie că instalezi o **poartă culisantă**, un **port automatizat industrial** sau un **sistem de acces rezidențial**, bordura Nice CMA 2MT oferă **performanță profesională**, ușor de integrat cu **sisteme Nice și compatibile cu alte branduri**.

Această bordură combină **tehnologie mecanică avansată, design robust și flexibilitate în montaj**, fiind preferată de specialiști și companii care prioritizează **siguranța și durabilitatea**.

Caracteristici principale

Siguranță și protecție mecanică

Bordura Nice CMA 2MT detectează imediat obstacolele și **oprește automat mișcarea porții** pentru a evita accidentele.

Este conformă cu **standardele internaționale de siguranță EN 12453** pentru automatizări rezidențiale și industriale.

Dimensiuni și compatibilitate

- Lungime: **2 metri**
- Compatibilă cu porți culisante și bariere Nice
- Sistem modular, ușor de extins pentru porți mai lungi

Tehnologie mecanică avansată

- Senzor mecanic sensibil la presiune
- Răspuns instantaneu la obstacole
- Rezistență la temperaturi între -20°C și $+60^{\circ}\text{C}$

Instalare rapidă și flexibilă

- Montaj simplu pe profile standard
- Conectori compatibili cu sistemele Nice CMA
- Poate fi utilizată atât la interior, cât și exterior

Durabilitate și fiabilitate

- Carcasă rezistentă la UV și intemperii
- Funcționare stabilă chiar și în medii industriale solicitante
- Mentenanță minimă și costuri reduse pe termen lung

Beneficii comerciale

- Protecție maximă pentru utilizatori și vehicule
- Compatibilitate cu majoritatea sistemelor de automatizare
- Instalare simplă și rapidă
- Rezistență la condiții extreme
- Durată de viață îndelungată
- Reduce riscul de avarii la echipamente și porți
- Flexibilitate în extinderea sistemelor de siguranță

Aplicații practice

Pentru locuințe rezidențiale

Ideală pentru **porți culisante automate**, garaje și bariere, protejând copii, animale și vizitatori.

Pentru clădiri industriale și comerciale

Protejează **echipamente și vehicule** în zone de încărcare, depozitare sau acces controlat.

În sisteme integrate Smart Home

Se poate conecta cu module Nice și alte sisteme inteligente pentru **monitorizare și notificări** în timp real.

Structură tehnică detaliată

Componente

- Senzor mecanic de presiune
- Profil de protecție rezistent
- Conectori standard pentru integrare rapidă

Parametri de funcționare

- Lungime: **2 metri**
- Interval temperaturi: -20°C / +60°C
- Conformitate EN 12453
- Rezistență la impact mecanic și intemperii

Compatibilitate electric?

- Integrabil cu **sisteme Nice CMA** și relee externe
- Consum redus de energie
- Răspuns rapid la activarea senzorului

FAQ

1. Ce este Bordura sensibila mecanica Nice CMA 2MT?

Este un senzor mecanic de siguranță pentru porți automate, lungime 2 metri, care detectează obstacole și oprește mișcarea porții.

2. Este compatibilă cu toate sistemele Nice?

Da, este compatibilă cu majoritatea automatizărilor Nice CMA și poate fi integrată cu alte sisteme standard.

3. Poate fi instalată în exterior?

Da, are carcasă rezistentă la UV și intemperii, funcționează între -20°C și +60°C.

4. Necesită întreținere specială?

Nu, mentenanța este minimă; se recomandă verificarea periodică a integrității profilului și a cablurilor.

5. Ce standarde respectă?

Respectă standardele de siguranță EN 12453 pentru porți automate.

Specificatii

Producator

Nice