



## Bordură sensibilă mecanică Nice CMA 2MT, lungime 2 metri

Cod produs: CMA 2MT



325<sup>39</sup> Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 2 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

**Bordura sensibilă mecanică Nice CMA 2MT, lungime 2 metri**, asigură siguranță instantanee pentru porți automate, detectând obstacole și oprind mișcarea acestora. Ideală pentru uz rezidențial și industrial, rezistentă la intemperii și ușor de instalat.

- **Lungime 2 metri**
- **Detectare obstacole instant**
- Siguranță maximă
- Instalare rapidă
- Funcționare fiabilă
- Rezistentă la UV și intemperii
- Compatibilă cu sisteme Nice
- Menținanță redusă

### Descriere:

Bordura **sensibila mecanica Nice CMA 2MT**, lungime **2 metri**, este soluția ideală pentru **automatizările de porți și bariere** care cer **siguranță ridicată și fiabilitate pe termen lung**. Concepută pentru a detecta obstacolele cu **precizie mecanică**, această bordură protejează persoane, vehicule și echipamente, prevenind accidentele costisitoare.

Fie că instalezi o **poartă culisantă**, un **port automatizat industrial** sau un **sistem de acces rezidențial**, bordura Nice CMA 2MT oferă **performanță profesională**, ușor de integrat cu **sisteme Nice și compatibile cu alte branduri**.

Această bordură combină **tehnologie mecanică avansată, design robust și flexibilitate în montaj**, fiind preferată de specialiști și companii care prioritizează **siguranța și durabilitatea**.

## Caracteristici principale

### Siguranță și protecție mecanică

Bordura Nice CMA 2MT detectează imediat obstacolele și **oprește automat mișcarea porții** pentru a evita accidentele.

Este conformă cu **standardele internaționale de siguranță EN 12453** pentru automatizări rezidențiale și industriale.

### Dimensiuni și compatibilitate

- Lungime: **2 metri**
- Compatibilă cu porți culisante și bariere Nice
- Sistem modular, ușor de extins pentru porți mai lungi

### Tehnologie mecanică avansată

- Senzor mecanic sensibil la presiune
- Răspuns instantaneu la obstacole
- Rezistență la temperaturi între  $-20^{\circ}\text{C}$  și  $+60^{\circ}\text{C}$

### Instalare rapidă și flexibilă

- Montaj simplu pe profile standard
- Conectori compatibili cu sistemele Nice CMA
- Poate fi utilizată atât la interior, cât și exterior

### Durabilitate și fiabilitate

- Carcasă rezistentă la UV și intemperii
- Funcționare stabilă chiar și în medii industriale solicitante
- Mentenanță minimă și costuri reduse pe termen lung

---

## Beneficii comerciale

- Protecție maximă pentru utilizatori și vehicule
- Compatibilitate cu majoritatea sistemelor de automatizare
- Instalare simplă și rapidă
- Rezistență la condiții extreme
- Durată de viață îndelungată
- Reduce riscul de avarii la echipamente și porți
- Flexibilitate în extinderea sistemelor de siguranță

---

## Aplicații practice

### Pentru locuințe rezidențiale

Ideală pentru **porți culisante automate**, garaje și bariere, protejând copii, animale și vizitatori.

### Pentru clădiri industriale și comerciale

Protejează **echipamente și vehicule** în zone de încărcare, depozitare sau acces controlat.

### În sisteme integrate Smart Home

Se poate conecta cu module Nice și alte sisteme inteligente pentru **monitorizare și notificări** în timp real.

---

## Structură tehnică detaliată

### Componente

- Senzor mecanic de presiune
- Profil de protecție rezistent
- Conectori standard pentru integrare rapidă

### Parametri de funcționare

- Lungime: **2 metri**
- Interval temperaturi: -20°C / +60°C
- Conformitate EN 12453
- Rezistență la impact mecanic și intemperii

## Compatibilitate electric?

- Integrabil cu **sisteme Nice CMA** și relee externe
- Consum redus de energie
- Răspuns rapid la activarea senzorului

## FAQ

### 1. Ce este Bordura sensibila mecanica Nice CMA 2MT?

Este un senzor mecanic de siguranță pentru porți automate, lungime 2 metri, care detectează obstacole și oprește mișcarea porții.

### 2. Este compatibilă cu toate sistemele Nice?

Da, este compatibilă cu majoritatea automatizărilor Nice CMA și poate fi integrată cu alte sisteme standard.

### 3. Poate fi instalată în exterior?

Da, are carcasă rezistentă la UV și intemperii, funcționează între -20°C și +60°C.

### 4. Necesită întreținere specială?

Nu, mentenanța este minimă; se recomandă verificarea periodică a integrității profilului și a cablurilor.

### 5. Ce standarde respectă?

Respectă standardele de siguranță EN 12453 pentru porți automate.

## Specificatii

Producator	Nice
------------	------