



Kit barieră automată Came Gard GT8, cu braț telescopic de 4-7.8 metri, 24 V

Cod produs: KBA-0029-CAM



11.115²⁴ Lei

Cost transport: 115.75 Lei

Greutate: 50 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit barieră automată **Came Gard GT8 cu braț telescopic 4-7.8 m, 24 V** este soluția profesională pentru parcări cu acces flexibil. Oferă deschidere rapidă, funcționare silențioasă și siguranță maximă, adaptându-se automat la lățimea necesară a intrării, ideal pentru parcări rezidențiale, comerciale sau industriale cu trafic intens.

- **Braț telescopic 4-7.8 m**
- **Motor profesional 24 V**
- Trafic intens zilnic
- Siguranță și fiabilitate
- Deschidere rapidă
- Integrare cu RFID/ANPR
- Ideal pentru parcări variabile

Descriere:

Kit barieră automată Came Gard GT8, cu braț telescopic de 4-7.8 metri este proiectat pentru a combina **flexibilitatea, siguranța și fiabilitatea** în gestionarea accesului auto. Acest sistem de ultimă generație permite reglarea brațului între 4 și 7,8 metri, fiind ideal pentru parcări cu intrări de dimensiuni variabile: de la blocuri rezidențiale și spații comerciale, până la zone industriale sau complexe corporate.

Cu un **motor profesional 24 V**, GT8 suportă trafic intens zilnic, oferind **operare rapidă, precisă și silențioasă**, alături de **control electronic avansat**. Sistemul se integrează perfect cu echipamente moderne de control acces, de la telecomenzi și cartele RFID, până la bucle inductive și sisteme ANPR.

Braț telescopic 4–7.8 m – flexibilitate totală?

Ajustare automată a lungimii

Brațul telescopic permite adaptarea exactă a barierei la dimensiunea intrării:

- 4 m – parcări standard
- până la 7.8 m – intrări largi sau spații industriale

Această flexibilitate reduce costurile suplimentare de adaptare a instalației și oferă o **soluție profesională pentru orice dimensiune de acces**.

Construcție robustă și ușoară?

- aluminiu extrudat, rezistent la intemperii
- sistem telescopic cu articulație precisă
- finisaj rezistent UV și anticoroziv

Motor 24 V – performanță și fiabilitate

Beneficii motor 24 V

- funcționare intensivă și continuă
- deschidere rapidă și uniformă
- control precis al mișcării brațului
- integrare ușoară cu baterii de rezervă

Motorul permite utilizarea barierei în **parcări cu trafic intens**, fără uzură prematură sau întreruperi, fiind preferat de integratori și facility manageri.

Control electronic inteligent

Unitatea de comandă GT8 oferă:

- reglaj electronic al forței și vitezei
- detecție obstacole cu oprire și inversare automată
- posibilitatea integrării cu telecomenzi, cartele RFID, bucle inductive sau ANPR

Siguranță și conformitate

Protecție pentru vehicule și persoane

Sistemul detectează obstacolele și oprește brațul pentru a preveni accidentele, conform standardelor europene CE.

Funcționare silențioasă și constantă

- Brațul telescopic reduce vibrațiile
- Motor silentios
- Ideal pentru zone rezidențiale sau spații cu trafic pietonal

Construcție și mentenanță

Design pentru exterior

- carcasă metalică robustă
- protecție anticorozivă și UV
- rezistent la ploaie, ninsoare și temperaturi extreme

Mentenanță simplificată

- componente modulare
- acces frontal rapid
- intervenții tehnice eficiente

Aplicații recomandate

- Parcări rezidențiale și blocuri
- Centre comerciale și mall-uri

- Complexe industriale
- Instituții publice și private

Conținut kit standard

- Barieră automată Came Gard GT8
- Braț telescopic 4-7.8 m
- Unitate de comandă electronică integrată
- Accesorii de montaj
- Manual tehnic oficial

Specificații tehnice esențiale

- Producător: CAME
- Model: Gard GT8
- Alimentare motor: 24 V
- Lungime braț telescopic: 4-7.8 metri
- Utilizare: parcare / trafic intens
- Montaj: exterior
- Certificare: CE

BENEFICIILE COMERCIALE

- Adaptabil la intrări de diferite dimensiuni
- Control acces rapid și precis
- Reducerea accesului neautorizat
- Operare silențioasă și sigură
- Fiabilitate profesională Came
- Reducerea costurilor de întreținere

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit? pentru trafic intens?

Da, GT8 suportă utilizare continuă.

Se poate regla brașul la 7.8 metri?

Da, brașul este telescopic și se ajustează ușor.

Este compatibil cu ANPR sau RFID?

Da, unitatea de comandă permite integrarea cu sisteme externe.

Rezist? la condiții meteorologice extreme?

Da, carcasa și brașul sunt tratate anticoroziv.

Necesită mentenanță frecventă?

Doar verificări periodice, componente modulare.

Poate fi integrat? cu telecomenzi și cartele?

Da, este compatibilă cu telecomenzi Came, cartele RFID și bucle inductive.

Specificatii

Producator	Came
Lungime brat bariera	4 - 7.8 metri