



Stalp retractabil semiautomat manual Fadini Gaspo 252 2520L, inaltime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, gri antracit

Cod produs: 2520L



7.336⁴⁷ Lei

Cost transport: 138.50 Lei

Greutate: 63 kg

La comanda

Livrare Luni, 18 mai

Data: 16.04.2026

Descriere:

Stalp retractabil semiautomat manual Fadini Gaspo 252 2520L, inaltime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, gri antracit.

GASPO 252 este un stâlپ acționat manual pentru controlul traficului format dintr-un stâlپ cilindric din oțel, având diametrul de 200 mm și o inaltime de 500 mm.

Mișcările de ridicare și coborâre ale stâlپului se realizează manual prin intermediul a două arcuri cu gaz din interiorul cilindrului. Pentru ridicarea stâlپului manual, introduceți cheia în orificiul de deblocare, protejat corespunzător de un capac, și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic; în acest fel, prin acționarea încuietorului conectat la tija de eliberare, placa de blocare în jos este decuplată și stâlپul începe să se ridice. Cele două arcuri cu gaz se extind și împing stâlپul în sus, încetinind mișcarea pe ultimii 10 cm din deplasarea totală a cilindrului. Odată ce stâlپul a fost ridicat complet (50 cm de la nivelul solului), arcul care este atașat la tija centrală permite plăcii să revină în poziția de blocare în fanta de sus, cheia este astfel decuplată și poate fi îndepărtată. Pentru a cobora stalpul, efectuați aceleași operațiuni, dar invers: introduceți cheia în capul

stâlpului, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic și împingeți stâlpul în jos până la nivel cu solul, comprimând astfel cele două arcuri cu gaz.

Placa de blocare este aruncată înapoi în partea de jos și blochează ferm stâlpul în poziție jos.

Odată ce Gaspo 252 este blocat în siguranță, cheia poate fi scoasă.

Nu este necesară nicio ajustare sau calibrare cu acest tip de stâlp manual, ceea ce îl face o unitate foarte rapidă și ușor de instalat și operat.

Gaspo 252 este prevăzut cu o margine de cauciuc, pentru a proteja stâlpul, și o banda autocolanta reflectorizanta, pentru a face stâlpul bine vizibil la orice ora din zi și din noapte, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile; vine complet cu un cilindru de pământ, conceput pentru a fi scufundat în fundație de beton și plăci de ancorare sunt prevăzute pentru a fi fixate pe ea pentru a îmbunătăți prinderea.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la sol	500 mm
Material	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Greutate	63 kg

Specificatii

Producator	Fadini
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Rezistenta la impact	30 000 J
Rezistenta la rupere	160 000 J