



Kit videointerfon Electra Touch Line Smart pentru 10 familii, panou exterior incastrat pentru max. 40 de familii, panou interior 4.3 inch, negru, cablare 4 fire

Cod produs: KVI-0057-ECT



7.130⁷⁷ Lei

Cost transport: 49.25 Lei

Greutate: 11.5 kg

La comanda

Livrare Luni, 8 iunie

Data: 06.06.2026

Descriere:

Kit videointerfon Electra Touch Line Smart pentru 10 familii, panou exterior incastrat pentru max. 40 de familii, panou interior 4.3 inch, negru, cablare 4 fire.

Panou exterior:

Panou video urban+ pentru 40 de familii.

- Camera video CMOS, 1/3", 800 TVL, orientare sus-jos si stanga-dreapta;
- Ecran sticla securizata chimic;
- Carcasa aluminiu IP44;
- Tastatura TOUCH iluminata;
- Acces cu card RFID;
- Display electronic pentru lista locatari;
- Semnalizare status utilizare;

- Gama temperaturi functionare -30...+80OC;
- Montaj incastat (374 x 144 x 53 mm);

Panou interior:

Terminal video 4.3" smart, display 480 x 3(RGB) x 272, ecran sticla securizata chimic, carcasa ABS, tastatura TOUCH iluminata, 180 x 125 x 21 mm;

Funcțiuni principale: hands-free, apel, raspuns, convorbire full-duplex, monitorizare video, acces, doua comenzi AUX;

Conectare: sonerie apartament, gong, terminal adițional;

Setări: 4 nivele de volum, mute, 5 melodii de apel, durata apel, luminozitate display.

Unitate centrala video:

Unitate centrala de alimentare cu 1 iesire, pentru instalatii de 1 familie si blocuri, carcasa ABS ignifugat/PA66 - Gri deschis, prevazuta cu cablu si stecher, montaj pe sina DIN/pe suprafata, 130 x 141 x 73 mm;

Caracteristici principale:

- Tensiune de alimentare: 110/230Vc.a.-50/60 Hz;
- Tensiune de iesire: 14Vc.c./2.5Ac.c.;
- Semnalizari luminoase intuitive;
- Protectii la scurtcircuit;
- Activare regim programare instalatie.

Conexiuni:

- Panou exterior;
- Coloana (Fam.1);
- Diverse yale: C.C./C.A., NO/NC;
- Alimentare yala;
- Buton exit;
- Camera video aditionala;
- Inregistrare video (DVR);
- 2 automatizari auxiliare (AUX);
- Acumulator 12V/12Ah.

Sursa de alimentare auxiliara:

Sursa auxiliara pentru suplimentarea cu energie in instalatii cu multe terminale video si/sau distante lungi (pana la 200 m), carcasa ABS ignifugat/ PA66 - Gri deschis, montaj pe sina DIN/pe suprafata, 130 x 141 x 73 mm;

Caracteristici principale:

- Tensiune de alimentare: 110/230Vc.a.-50/60 Hz
- Tensiune de ieșire: 14Vc.c./2.5Ac.c.
- Semnalizari luminoase intuitive;

Conexiuni:

- +14V-GND
- Coloana intrare
- Coloana iesire
- Acumulator 12V/12Ah.

Doza derivatie video:

Doza derivatie video, conectori cu surub, 4 iesiri (familii), carcasa ABS - Gri deschis, montaj pe sina DIN/pe suprafata, 107 x 71 x 73 mm;

Caracteristici principale:

- Asigura conectarea terminalelor la coloana instalatiei de interfon
- LED verde prezenta tensiune +14Vc.c.
- LED rosu diagnoza linie CD - in caz de scurtcircuit pe linia CD, doar etajul corespunzator este izolat;

Conexiuni:

- Fam.n+1;
- Fam.n+2;
- Fam.n+3;
- Fam.n+4;
- Coloana intrare;
- Coloana iesire;
- Alimentare suplimentara +14V-GND

TAG RFID programabil:

Carcasa ABS - albastru inchis, 32 x 62 x 7mm;

Caracteristici principale:

- Functioneaza cu cititoare RFID 125 KHz;
- Distanta maxima de functionare 40 mm;
- Se programeaza numai cu programatoare RFID ELECTRA.

Specificatii

Producator

Electra