



Kit automatizare poartă culisantă Nice Robo RO600KLT, 600 kg, 230 V

Cod produs: RO600KLT



2.489⁵¹ Lei

Cost transport: 49.25 Lei

Greutate: 12 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Nice Robo RO600KLT** este conceput pentru porți de până la **600 kg**, oferind un motor puternic de 230 V, fiabilitate mecanică Nice și control sigur al accesului. Ideal pentru utilizare rezidențială și semi-industrială, asigură funcționare stabilă, durabilitate ridicată și siguranță în exploatare zilnică.

- **Motor puternic 230 V**
- **Pentru porți până la 600 kg**
- Construcție robustă
- Ideal porți grele
- Mișcare stabilă
- Siguranță integrată
- Utilizare zilnică
- Accesorii Nice
- Deblocare manuală

- Fiabilitate dovedită

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Nice Robo RO600KLT este soluția aleasă de cei care caută **putere reală**, construcție solidă și tehnologie Nice testată în timp. Proiectat pentru **porți culisante de până la 600 kg**, acest sistem **230 V** răspunde perfect nevoilor utilizatorilor care vor o automatizare stabilă, ușor de exploatat și capabilă să susțină utilizare zilnică fără compromisuri.

Descriere principal?

Automatizare dedicat? por?ilor culisante grele

Nice Robo RO600KLT este conceput pentru porți culisante cu masă mare, cadre metalice solide sau panouri pline, unde motoarele subdimensionate cedează rapid. Cu o capacitate de **600 kg**, acest kit se adresează atât proprietăților rezidențiale mari, cât și spațiilor comerciale cu trafic moderat.

Motor 230 V pentru cuplu constant

Alimentarea la **230 V AC** permite obținerea unui cuplu constant și a unei forțe stabile pe toată durata ciclului de funcționare. Acest aspect este esențial pentru porțile grele, expuse la vânt, praf sau variații de temperatură. Sistemul își păstrează performanța indiferent de condițiile externe.

Construc?ie mecanic? robust? Nice Robo

Seria Nice Robo este recunoscută pentru fiabilitatea sa mecanică. Angrenajele sunt proiectate pentru uz intens, iar carcasa protejează componentele interne împotriva factorilor de mediu. Acest lucru se traduce prin durată lungă de viață și costuri reduse de mentenanță.

Electronic? stabil? ?i u?or de configurat

Unitatea de comandă Nice oferă un control precis al deschiderii și închiderii porții. Reglajele permit adaptarea forței motorului la greutatea reală a porții, prevenind uzura prematură a roților și a șinei. Sistemul gestionează eficient accesoriile de siguranță și control.

Siguran?? pentru utilizatori ?i vehicule

Nice Robo RO600KLT permite integrarea fotocelulelor și a lămpii de semnalizare, oferind protecție în timpul funcționării. Detectarea obstacolelor reduce riscul de accident și protejează atât poarta, cât și vehiculele sau persoanele aflate în zona de acces.

Mi?care controlat? ?i fiabil?

Chiar și în cazul porților grele, deplasarea este uniformă, fără șocuri mecanice. Acest lucru contribuie la funcționarea silențioasă și la menținerea integrității structurii porții pe termen lung.

Deblocare manual? în caz de urgen??

În situații precum penele de curent, sistemul de deblocare manuală permite acționarea rapidă a porții. Această funcție este indispensabilă pentru locațiile unde accesul nu poate fi blocat.

Alegerea practic? pentru utilizare zilnic?

Nice Robo RO600KLT este ales frecvent de instalatori profesioniști pentru aplicații unde se dorește un echilibru între cost, performanță și durabilitate, fără funcții inutile sau complicații.

Beneficii comerciale pentru client

- Automatizare puternică pentru porți grele
- Motor 230 V fiabil
- Cost optim pentru aplicații robuste
- Durată mare de exploatare
- Siguranță pentru utilizatori
- Compatibilitate cu accesorii Nice

Caracteristici tehnice esen?iale

- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: **600 kg**
- Alimentare: **230 V AC**
- Utilizare: rezidențială / semi-industrială
- Unitate de comandă Nice
- Detectare obstacole
- Compatibil fotocelule și lampă
- Deblocare manuală

FAQ – Întrebări frecvente

1. Pentru ce tip de poartă este recomandat Nice Robo RO600KLT?

Este ideal pentru porți culisante de până la 600 kg, cu structură solidă.

2. Care este diferența dintre RO600KLT și alte variante Robo?

RO600KLT este configurat pentru aplicații standard, cu accent pe fiabilitate și simplitate.

3. Este potrivit pentru utilizare zilnică intensă?

Da, motorul și mecanica sunt proiectate pentru cicluri repetate.

4. Se poate monta pe porți expuse la exterior?

Da, este conceput pentru utilizare în aer liber.

5. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Poarta poate fi acționată manual prin sistemul de deblocare.

6. Este compatibil cu telecomenzi Nice?

Da, funcționează cu gama de accesorii Nice.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg