



Kit automatizare poartă culisantă Nice Robus HS RBS600HSBDKLT, 600 kg, 24 V

Cod produs: RBS600HSBDKLT



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Nice Robus HS RBS600HSBDKLT** este soluția high-speed pentru porți de până la **600 kg**, alimentată la 24 V. Oferă deschidere rapidă, siguranță avansată și fiabilitate premium, fiind ideal pentru aplicații rezidențiale intensive și comerciale unde timpul și confortul contează.

- **Viteză mare de deschidere**

- Motor 24 V DC
- **Pentru porți 600 kg**
- Utilizare intensivă
- Siguranță avansată
- Mișcare lină
- Compatibil baterii
- Design compact
- Accesorii Nice

- Fiabilitate premium

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Nice Robus HS RBS600HSBDKLT este expresia clară a evoluției în domeniul automatizărilor moderne: **viteză mare, control inteligent și siguranță totală**. Conceput pentru **porți culisante de până la 600 kg**, acest sistem **24 V** din gama **High Speed** este dedicat celor care vor acces rapid, fluid și fiabil, fără a sacrifica durabilitatea sau confortul zilnic.

Descriere principal?

Automatizare culisant? High Speed pentru utilizare modern?

Nice Robus HS RBS600HSBDKLT face parte din gama de vârf Nice destinată aplicațiilor unde fiecare secundă contează. Deschiderea rapidă a porții reduce timpii de așteptare, crește confortul și elimină disconfortul opririlor inutile, mai ales în zonele cu trafic frecvent.

Motor 24 V pentru exploatare intensiv?

Alimentarea la **24 V DC** oferă un control extrem de precis al mișcării și permite funcționarea în regim intensiv. Acest tip de motor este preferat pentru automatizări moderne datorită siguranței crescute, eficienței energetice și compatibilității cu soluții de backup pe baterii.

Capacitate optimizat? pentru porți de 600 kg

Cuplul motor și mecanica internă sunt calibrate pentru **porți culisante grele**, inclusiv porți metalice sau cu panouri pline. Sistemul gestionează fără probleme inerția porților mari, asigurând stabilitate chiar și la viteze ridicate.

Electronic? inteligent? Nice

Unitatea de comandă integrată permite autoprogramarea curselor, ajustarea forței și gestionarea siguranței. Sistemul monitorizează permanent funcționarea și adaptează parametrii pentru a preveni uzura componentelor mecanice.

Siguran?? avansat? pentru utilizatori

Nice Robus HS RBS600HSBDKLT suportă integrarea fotocelulelor, benzilor de siguranță și a lămpilor de semnalizare. Detectarea obstacolelor este rapidă și precisă, protejând persoane, vehicule și poarta în sine.

Mi?care lin? chiar ?i la vitez? mare

Unul dintre avantajele majore ale acestei automatizări este combinația dintre **viteză** și **fluiditate**. Chiar și la deschidere rapidă, poarta se deplasează uniform, fără vibrații sau șocuri mecanice.

Design compact ?i rezisten?? la exterior

Carcasa motorului este proiectată pentru a rezista la praf, umiditate și variații de temperatură. Designul compact permite montaj discret, fără a compromite protecția internă.

Deblocare manual? rapid?

În situații de urgență sau lipsă de alimentare electrică, sistemul de deblocare manuală permite acționarea facilă a porții, asigurând accesul continuu.

Kit complet pentru instalare eficient?

Versiunea **BDKLT** este gândită pentru instalare profesională rapidă, incluzând elementele esențiale pentru punerea în funcțiune corectă și sigură a sistemului.

Beneficii comerciale pentru client

- Acces extrem de rapid
- Ideal pentru trafic intens
- Confort zilnic superior
- Siguranță avansată
- Consum eficient de energie
- Durată mare de exploatare
- Compatibilitate cu ecosistemul Nice

Caracteristici tehnice esen?iale

- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: **600 kg**
- Alimentare: **24 V DC**

- Viteză mare de deschidere
- Utilizare intensivă
- Detectare obstacole
- Compatibil baterii backup
- Accesorii Nice compatibile

FAQ – Întrebări frecvente

1. Care este diferența dintre Robus HS și Robus standard?

Robus HS oferă viteză de operare mult mai mare și este optimizat pentru trafic intens.

2. Este potrivit pentru porți rezidențiale mari?

Da, este ideal pentru proprietăți cu porți grele și utilizare frecventă.

3. Poate funcționa fără curent electric?

Da, cu baterii de rezervă opționale.

4. Este zgomotos la deschidere?

Nu, funcționează silențios chiar și la viteză mare.

5. Ce tip de accesorii pot fi conectate?

Fotocelule, lămpi, telecomenzi și sisteme Nice Smart.

6. Este recomandat pentru uz comercial?

Da, pentru aplicații cu trafic moderat și intens.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg