



Kit automatizare poartă batantă BFT IGEA BT, 2 x 2.5 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: 2618144



3.567⁵⁶ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă batantă **BFT IGEA BT** este soluția profesională pentru porți rezidențiale sau comerciale cu canaturi de până la **2 x 2.5 m și 2 x 250 kg**. Sistemul 24 V oferă funcționare sigură, silențioasă și fiabilă, ideal pentru utilizare frecventă, cu control precis, protecție la obstacole și integrare ușoară cu accesorii moderne de control acces.

- Motor BFT 24 V fiabil
- **Porți până la 2 x 2.5 m**
- **250 kg per canat**
- Mișcare silențioasă
- Siguranță la obstacole
- Montaj rapid
- Ideal rezidențial

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă BFT IGEA BT este conceput pentru cei care vor **siguranță reală, confort zilnic și fiabilitate pe termen lung**. Este o soluție completă, gândită pentru porți batante rezidențiale sau comerciale ușoare, cu **canaturi de până la 2.5 metri și 250 kg fiecare**, unde contează atât estetica, cât și performanța tehnică.

Acest kit îmbină **tehnologia BFT 24 V**, recunoscută pentru durabilitate și control precis, cu un design robust, ușor de integrat în proiecte noi sau modernizări. Este alegerea firească pentru proprietari, instalatori și companii care caută un sistem **stabil, sigur și predictibil**.

Automatizare profesional? pentru porți batante

Construit pentru uz rezidențial și semi-intensiv

BFT IGEA BT este proiectat pentru:

- porți batante cu unul sau două canaturi
- utilizare zilnică, constantă
- medii rezidențiale, vile, sedii de firmă

Motorul 24 V permite o **mișcare fluentă**, fără șocuri mecanice, protejând structura porții și crescând durata de viață a sistemului.

Control precis al mișcării

Sistemul oferă:

- accelerație și decelerație controlată
- oprire fină la capăt de cursă
- deschidere și închidere uniformă

Rezultatul este o **experiență premium**, fără zgomote sau vibrații deranjante.

Motoare BFT IGEA BT – robuste și fiabilitate

Putere adaptată porților ușoare și medii

- până la 250 kg/canat
- lungime maximă canat: 2.5 m

- funcționare stabilă în timp

Motoarele sunt optimizate pentru a livra exact forța necesară, fără uzură inutilă.

Alimentare 24 V – avantaj real

- siguranță crescută pentru utilizatori
- compatibilitate cu baterii backup
- ideal pentru zone cu variații de tensiune

Siguranță avansată pentru utilizatori și vehicule

Detectare obstacole

Sistemul oprește sau inversează mișcarea în cazul întâlnirii unui obstacol, protejând:

- autoturismele
- pietonii
- mecanismul porții

Conformitate europeană

Automatizarea respectă standardele europene CE privind siguranța și fiabilitatea.

Centrală de comandă inteligentă

Funcții esențiale integrate

- gestionare deschidere parțială (pietonal)
- conectare fotocelule, lampă semnalizare
- integrare telecomenzi BFT

Compatibilitate extinsă

Kitul poate fi integrat cu:

- telecomenzi radio
- fotocelule de siguranță
- sisteme de control acces

Design, montaj și întreținere

Design compact și discret

Motoarele IGEA BT sunt:

- ușor de montat
- potrivite pentru porți metalice sau din lemn
- estetice, fără a afecta designul porții

Mentenanță redusă

- componente fiabile
- acces facil pentru reglaje
- costuri reduse pe termen lung

Conținut kit standard

- 2 x motoare BFT IGEA BT
- centrală de comandă
- telecomenzi (în funcție de configurație)
- accesorii montaj
- manual tehnic original

Specificații tehnice esențiale

- Producător: BFT
- Model: IGEA BT
- Tip poartă: batantă
- Greutate max/canat: 250 kg
- Lungime max/canat: 2.5 m
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențial / semi-intensiv

BENEFICII COMERCIALE

- Confort zilnic fără efort
- Crește valoarea proprietății

- Siguranță pentru familie și vehicule
- Costuri mici de întreținere
- Tehnologie BFT testată în timp
- Instalare rapidă și flexibilă

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți din lemn?

Da, atât timp cât se respectă greutatea maximă.

Poate funcționa la trafic intens?

Este recomandat pentru uz rezidențial și semi-intensiv.

Are funcție de deschidere pietonal??

Da, prin setarea centralei.

Este compatibil cu fotocelule?

Da, suportă fotocelule și lampă de semnalizare.

Se poate monta pe porți existente?

Da, este ideal pentru automatizarea porților deja instalate.

Funcționează la pene de curent?

Poate fi configurat cu baterii de rezervă.

Specificatii

| | |
|-----------------------|-----------|
| Producator | BFT |
| Tip motor | Articulat |
| Numar aripi poarta | 2 aripi |
| Lungime aripa poarta | 2.5 metri |
| Greutate aripa poarta | 250 kg |