



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9470 model 9470L, înălțime 700 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0034-FAD



39.068³⁴ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 11.08.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Talos 9470 model 9470L** este o soluție profesională de control acces auto, cu înălțime 700 mm, diametru 275 mm și construcție din oțel de 4 mm. Ideal pentru trafic intensiv, sedii corporate și zone securizate, oferă protecție perimetrală eficientă și integrare în sisteme moderne de acces.

- **Înălțime 700 mm**
- **Diametru 275 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- Utilizare intensivă
- Sistem electro-hidraulic
- Control acces profesional
- Montaj îngropat în beton
- Protecție perimetrală auto
- Compatibil RFID

- Ideal trafic intens

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9470 model 9470L este soluția profesională pentru control acces auto în zone cu risc ridicat, trafic intens și cerințe stricte de securitate. Dacă administrez o parcare privată, un sediu corporate, o instituție publică sau o zonă rezidențială premium, ai nevoie de un sistem robust, fiabil și certificat pentru utilizare intensivă.

Gama **Fadini Talos 9470** este proiectată pentru aplicații unde simpla delimitare nu este suficientă – este necesară o barieră fizică reală, capabilă să reziste la impact și utilizare repetată. Modelul **9470L**, cu înălțime de 700 mm și diametru 275 mm, oferă un nivel ridicat de protecție, păstrând în același timp un design industrial modern.

De ce s? alegi Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9470 model 9470L

Când discutăm despre **bolarzi retractabili automați pentru control acces auto**, diferența dintre un produs standard și unul profesional este dată de construcție, rezistență, fiabilitate și compatibilitate cu sisteme complexe de securitate.

Modelul 9470L este conceput pentru:

- trafic auto intensiv
- integrare în sisteme de control acces
- protecție perimetrală urbană
- zone cu risc de acces neautorizat
- aplicații industriale și instituționale

Cu o construcție din oțel de înaltă rezistență, grosime 4 mm și diametru masiv de 275 mm, acest sistem transmite încă de la prima vedere ideea de siguranță.

Caracteristici tehnice esențiale – Fadini Talos 9470 model 9470L

Dimensiuni și structură

- Înălțime cilindru: 700 mm
- Diametru cilindru: 275 mm
- Grosime perete oțel: 4 mm
- Construcție heavy-duty pentru utilizare intensivă

Aceste dimensiuni îl poziționează în categoria **bolarzilor retractabili de securitate medie-ridicată**, ideali pentru protejarea acceselor rutiere importante.

Mecanism retractabil automat

Sistemul funcționează electro-hidraulic, tehnologie consacrată în industria de control acces profesional. Avantajele acestui tip de mecanism:

- mișcare fluidă
- rezistență la cicluri repetate
- durată mare de viață
- funcționare stabilă în condiții climatice variate

În poziție ridicată, bolardul blochează accesul vehiculelor.

În poziție coborâtă, permite trecerea liberă.

Aplicații recomandate pentru bolarzi retractabili automați 700 mm

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9470 model 9470L este potrivit pentru:

Clădiri de birouri și sedii corporate

Control acces auto securizat pentru angajați și vizitatori.

Parcuri private și parcuri subterane

Gestionare eficientă a accesului fără bariere clasice.

Instituții publice

Protecție împotriva accesului neautorizat.

Zone rezidențiale premium

Acces controlat în complexuri închise.

Zone pietonale

Restricționarea accesului auto în intervale orare stabilite.

Rezisten?? și durabilitate în utilizare intensiv?

Un bolard retractabil nu este doar un obstacol metalic. Este un element de infrastructură urbană care trebuie să reziste:

- la trafic frecvent
- la intemperii
- la șocuri mecanice
- la variații mari de temperatură

Construcția din oțel gros de 4 mm și diametrul de 275 mm oferă o masă structurală solidă, capabilă să suporte solicitări repetate. Sistemul este proiectat pentru montaj îngropat în fundație de beton, asigurând stabilitate maximă.

Integrare în sisteme moderne de control acces

Un avantaj major al gamei Talos este compatibilitatea cu:

- cititoare RFID
- telecomenzi
- tastaturi cod
- sisteme interfon
- sisteme automate de management acces
- bucle inductive pentru detecție auto

Această flexibilitate permite integrarea bolarzilor în proiecte complexe de securitate perimetrală.

Avantajele utilizării unui kit cu 2 bolarzi retractabili

De ce un **kit 2 bolarzi retractabili** și nu unul singur?

- distribuție uniformă a protecției pe lățimea accesului
- redundanță în caz de avarie
- acoperire eficientă pentru intrări largi
- impact vizual mai puternic ca element de securitate

În multe aplicații comerciale, două unități sunt standardul pentru protejarea unui acces rutier.

Instalare ?i infrastructur? necesar?

Montajul unui **sistem profesional de bolarzi retractabili automați** implică:

- săpătură și realizare fundație beton
- drenaj eficient al apei
- alimentare electrică stabilă
- integrare panou de comandă

Este recomandată instalarea de către echipe specializate în automatizări și control acces.

Siguran?? opera?ional? ?i utilizare zilnic?

În exploatarea zilnică, bolardul trebuie să ofere:

- mișcare sigură
- control total asupra accesului
- protecție împotriva activării accidentale
- posibilitate de comandă manuală în caz de urgență

Sistemele electro-hidraulice sunt recunoscute pentru fiabilitate în aplicații profesionale.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate perimetrală
- Reduce riscul accesului neautorizat
- Oferă control total asupra traficului auto
- Îmbunătățește imaginea profesională a locației
- Reduce costurile asociate personalului de pază
- Permite integrarea cu sisteme smart de acces
- Rezistență mare în utilizare intensivă
- Investiție durabilă pe termen lung

FAQ – Întreb?ri frecvente despre bolarzi retractabili Fadini Talos 9470

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da, modelul 9470L este conceput pentru utilizare intensivă și aplicații profesionale.

2. Ce înălțime are bolardul în poziție ridicat??

Înălțimea cilindrului este de 700 mm.

3. Poate fi integrat cu sistem de cartel? sau telecomand??

Da, este compatibil cu multiple soluții de control acces.

4. Este rezistent la intemperii?

Da, construcția din oțel și montajul îngropat asigură rezistență în exterior.

5. Se poate instala în parcuri subterane?

Da, cu condiția respectării cerințelor tehnice de drenaj și fundație.

6. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Sistemele profesionale permit soluții de comandă de urgență, în funcție de configurație.

Specificatii

Producator	Fadini
Inaltime stalp	700 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Grup stalpi	2 stalpi