



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2277L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0046-FAD



33.595⁹⁴ Lei

Cost transport: 413.25 Lei

Greutate: 220 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 26 august

Data: 24.08.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2277L** este o soluție automată hidraulică pentru control acces auto, cu înălțime 600 mm, diametru 200 mm și LED-uri integrate. Realizat din inox periat, oferă protecție durabilă, vizibilitate nocturnă și integrare ușoară în sisteme moderne de securitate.

- **Inaltime 600 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime 4 mm
- Inox periat premium
- **LED-uri integrate**
- Sistem hidraulic fiabil
- Utilizare profesionala
- Rezistent la intemperii

- Design modern elegant
- Control acces automat

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2277L este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone unde siguranța și imaginea contează în egală măsură. Proiectat pentru spații rezidențiale premium, parcuri private, clădiri de birouri, hoteluri, instituții publice sau zone comerciale, acest sistem combină **tehnologie hidraulică de înaltă fiabilitate**, estetică modernă din **inox periat** și vizibilitate sporită prin **LED-uri integrate**.

Când ai nevoie de delimitare clară între spațiul public și cel privat, fără bariere inestetice sau soluții improvizate, gama **Vigilo 2263** oferă exact acel echilibru dintre rezistență, eleganță și automatizare inteligentă.

Ce este și cui i se adresează? sistemul Vigilo 2263 model 2277L

Acest kit profesional include **2 bolarzi retractabili automați**, proiectați pentru instalare încastrată în sol, cu ridicare automată și retragere completă la nivelul carosabilului. Modelul 2277L este realizat pentru aplicații unde:

- traficul este moderat spre intens
- este necesar control automatizat al accesului
- designul și integrarea arhitecturală sunt importante
- vizibilitatea pe timp de noapte este esențială

Este alegerea potrivită pentru:

- Acces în curți rezidențiale premium
- Parcuri corporatiste și business park-uri
- Hoteluri și centre comerciale
- Zone istorice sau pietonale cu acces controlat
- Sediile instituțiilor publice

Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

Dimensiuni optimizate pentru protecție eficientă?

- Înălțime la ridicare: **600 mm**
- Diametru cilindru: **200 mm**
- Grosime perete: **4 mm**
- Material: **inox periat**
- Iluminare: **LED-uri integrate perimetral**

Diametrul de 200 mm și grosimea de 4 mm oferă o barieră fizică reală împotriva accesului neautorizat. Înălțimea de 600 mm este ideală pentru a opri vehiculele ușoare și pentru a semnaliza clar restricția de acces.

Inox periat – rezistență și estetică premium

Inoxul periat nu este doar o alegere estetică. Este un material:

- rezistent la coroziune
- potrivit pentru medii urbane agresive
- ușor de întreținut
- durabil pe termen lung

Aspectul satinat se integrează armonios în arhitectura modernă, fără a crea impact vizual agresiv.

Tehnologie hidraulică? Fadini – fiabilitate profesională?

Sistemele Fadini sunt recunoscute pentru mecanismele hidraulice robuste. În cazul modelului Vigilo 2263:

- Ridicare automată rapidă și controlată
- Funcționare silențioasă
- Rezistență la cicluri frecvente de utilizare
- Sistem proiectat pentru utilizare profesională

Acest tip de mecanism este preferat în aplicații comerciale datorită durabilității superioare față de soluțiile electromecanice standard.

LED-uri integrate – siguranță vizuală crescută?

Modelul 2277L include iluminare LED integrată, cu rol dublu:

1. Crește vizibilitatea pe timp de noapte
2. Semnalizează clar poziția bolardului

Beneficii directe:

- Reduce riscul de impact accidental
- Crește siguranța pietonilor
- Evidențiază zona de acces controlat
- Îmbunătățește imaginea locației

LED-urile sunt proiectate pentru utilizare externă și rezistență la intemperii.

De ce s? alegi un sistem kit cu 2 bolarzi retractabili

Un sistem cu doi bolarzi oferă:

- delimitare simetrică a unei căi de acces
- control mai eficient al fluxului auto
- protecție lărgită pentru deschideri de până la câțiva metri
- redundanță operațională

Este soluția recomandată pentru intrări auto standard, unde o singură unitate nu este suficientă.

Control acces modern ?i integrare în sisteme existente

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare RFID
- tastaturi cod
- interfoane
- sisteme smart de control acces
- automatizări de porți

Această flexibilitate îl face potrivit pentru proiecte complexe unde controlul accesului trebuie sincronizat cu alte sisteme de securitate.

Aplica?ii reale – unde performează? excelent

Parc?ri private ?i corporate

Asigură restricționarea accesului doar pentru utilizatorii autorizați.

Zone pietonale cu acces ocazional

Permite acces temporar pentru aprovizionare sau intervenții.

Re?edin?e private premium

Oferă siguranță fără a compromite estetica proprietății.

Hoteluri ?i spa?ii comerciale

Controlează accesul VIP sau accesul tehnic în zone restricționate.

Instalare ?i între?inere

Instalarea presupune:

- săpătură și pregătirea fundației
- integrarea unității încastrate
- conexiuni electrice și sistem de comandă
- testare și calibrare

Întreținerea periodică asigură:

- funcționare optimă
- durată lungă de viață
- prevenirea uzurii premature

Avantaje competitive fa?? de solu?ii standard

- Construcție robustă din inox periat
- LED-uri integrate pentru siguranță sporită
- Sistem hidraulic profesional
- Design premium
- Potrivit pentru trafic moderat spre intens
- Durată lungă de viață

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Creșterea nivelului de securitate

- Imagine premium pentru locație
- Reducerea riscului de acces neautorizat
- Investiție pe termen lung
- Fiabilitate în condiții meteo variate
- Integrare facilă în sisteme existente

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce tip de trafic suportă modelul 2277L?

Este recomandat pentru trafic moderat spre intens în aplicații rezidențiale și comerciale.

2. Este rezistent la ploaie și temperaturi scăzute?

Da, este proiectat pentru utilizare externă și condiții climatice variate.

3. Se poate integra cu un sistem de interfon?

Da, poate fi conectat la sisteme de control acces și interfoane.

4. Ce se întâmplă în cazul unei pene de curent?

Se poate configura cu soluții de deblocare sau backup, în funcție de proiect.

5. Necesită întreținere frecventă?

Se recomandă mentenanță periodică pentru performanță optimă.

6. Poate fi instalat în zone publice?

Da, este potrivit pentru aplicații urbane și comerciale.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm