



Sistem kit 2 stâlpi retractabili automați antitero Fadini Talos M50 9690L, înălțime 1000 mm, diametru 275 mm, grosime 20 mm, gri antracit

Cod produs: KSR-0106-FAD



157.134⁴⁸ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Joi, 24 septembrie

Data: 25.08.2026

Sistemul kit 2 stalpi retractabili automati antitero **Fadini Talos M50 9690L** este o soluție certificată M50 pentru protecție perimetrală de înaltă securitate. Oprește vehicule grele la viteze mari, are înălțime de 1000 mm, diametru 275 mm și oțel de 20 mm grosime, fiind ideal pentru infrastructură critică și instituții cu risc ridicat.

- **Protectie certificata M50**
- **Rezista la impact camion 6.8t**
- Inaltime activa 1000 mm
- Diametru 275 mm
- Grosime otel 20 mm
- Sistem hidraulic automat
- Utilizare intensiva
- Finisaj gri antracit

- Control acces profesional
- Integrare smart security

Descriere:

Sistem kit 2 stalpi retractabili automati antitero Fadini Talos M50 9690L, inaltime 1000 mm, diametru 275 mm, grosime 20 mm, gri antracit este o soluție profesională de securizare perimetrală destinată zonelor cu risc major: instituții publice, ambasade, aeroporturi, clădiri guvernamentale, centre financiare, infrastructură critică.

Vorbim despre un sistem certificat antiterorism, proiectat pentru a opri vehicule de mare tonaj, la viteze ridicate, fără compromisuri în ceea ce privește controlul accesului zilnic.

Nu este un simplu stâlp retractabil.

Este un sistem de blocare vehiculară cu performanță certificată la impact.

De ce Talos M50 este considerat un standard în securitatea antitero

Seria **Talos M50** este dezvoltată de producătorul italian Fadini, recunoscut la nivel european pentru sisteme automate de control acces și protecție perimetrală.

Modelul 9690L face parte din gama heavy-duty, proiectată pentru:

- rezistență la impact certificată
- utilizare intensivă
- funcționare automată hidraulică
- integrare cu sisteme moderne de securitate

Stâlpii sunt fabricați din oțel structural cu grosime de 20 mm, având diametrul de 275 mm și înălțimea activă de 1000 mm – dimensiuni concepute pentru a opri vehicule comerciale sau camioane de mare tonaj.

Performan?? certificat? la impact – nivel M50

Ce înseamn? clasificarea M50

Clasificarea M50 indică rezistența la impact a unui camion de aproximativ 6.800 kg la o viteză de 80 km/h, cu o penetrare minimă.

Aceasta este una dintre cele mai ridicate clase de protecție disponibile pentru sisteme de blocare retractabile.

Pentru obiective unde riscul nu este teoretic, ci real, acest nivel de certificare este esențial.

Specificatii tehnice esențiale

Dimensiuni și construcție

- Înălțime utilă: 1000 mm
- Diametru: 275 mm
- Grosime perete oțel: 20 mm
- Finisaj: gri antracit tratat anticoroziv
- Structură ranforsată pentru absorbția energiei la impact

Sistem de acționare

- Acționare hidraulică automată
- Motor integrat heavy-duty
- Utilizare intensivă (zone cu trafic frecvent)
- Sistem de control electronic dedicat

Kit complet pentru instalare

Sistemul include:

- 2 stâlpi retractabili automați
- unitate de comandă
- sistem hidraulic integrat
- componente de fixare și montaj

Este gândit ca soluție completă, nu ca element individual.

Cum funcționează sistemul automat Talos M50 9690L

Ridicarea și coborârea se realizează prin sistem hidraulic intern de mare putere.

Timpul de reacție este optimizat pentru:

- acces controlat rapid
- intervenții de urgență
- blocare imediată în caz de amenințare

Sistemul poate fi integrat cu:

- bariere automate
- cititoare de card
- control acces RFID
- bucle inductive
- sisteme LPR (recunoaștere numere auto)
- integrare în BMS

Este compatibil cu infrastructură smart security.

Unde se utilizează? sistemul kit 2 stalpi retractabili automati antitero Fadini Talos M50 9690L

Instituții guvernamentale

Protecție anti-vehicul-bombă.

Ambasade și consulate

Control acces perimetral de nivel înalt.

Aeroporturi

Separare zone publice de zone securizate.

Centre financiare

Protecție împotriva atacurilor cu vehicul.

Obiective militare

Blocare fizică certificată la impact.

Zone urbane pietonale sensibile

Protecție fără a compromite estetica.

Design industrial robust, integrare estetic? discret?

Finisajul gri antracit permite integrarea în:

- zone urbane moderne
- clădiri corporate
- proiecte arhitecturale minimaliste

Deși vorbim despre o soluție antiterorism, aspectul rămâne elegant și profesionist.

Avantaje comerciale pentru beneficiar

- Protecție certificată la impact M50
- Oprește vehicule grele la viteze mari
- Sistem automat pentru trafic controlat
- Durabilitate pe termen lung
- Costuri reduse de mentenanță
- Compatibilitate cu sisteme smart
- Investiție justificată pentru infrastructură critică
- Crește nivelul de securitate al obiectivului
- Descurajează tentativele de atac
- Imagine profesională și autoritate

Diferența dintre un stâlp retractabil standard și Talos M50

Un stâlp retractabil obișnuit este destinat controlului accesului auto.

Talos M50 este destinat opririi unui atac cu vehicul.

Diferența este în:

- grosimea oțelului (20 mm)
- certificarea la impact
- structura internă ranforsată
- sistemul hidraulic heavy-duty
- fundația specială de instalare

Este o soluție de securitate, nu doar de delimitare.

Instalare și cerințe tehnice

Instalarea necesită:

- fundație din beton armat
- drenaj corespunzător
- conexiune electrică stabilă
- configurare unitate de comandă

Recomandat pentru montaj profesional autorizat.

Întreținere și durată de viață

Sistemul este proiectat pentru:

- cicluri intensive
- rezistență la intemperii
- utilizare zilnică pe termen lung

Mentenanța periodică asigură funcționare optimă ani la rând.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă certificarea M50 la stâlpi retractabili?

Înseamnă că stâlpul poate opri un camion de aproximativ 6.8 tone la 80 km/h cu penetrare minimă.

2. Este potrivit pentru trafic zilnic intens?

Da. Sistemul este conceput pentru utilizare frecventă și control acces permanent.

3. Se poate integra cu sistem de control acces existent?

Da. Este compatibil cu RFID, LPR, BMS și alte soluții de securitate.

4. Care este diferența față de un bollard decorativ?

Talos M50 este certificat antitero, nu doar element de delimitare.

5. Necesită mentenanță frecventă?

Doar mentenanță periodică preventivă standard pentru sisteme hidraulice.

6. Poate funcționa în condiții meteo extreme?

Da. Este proiectat pentru exterior și condiții dificile.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	1000 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	20 mm