



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0099-FAD



45.027<sup>01</sup> Lei

Cost transport: 605.75 Lei

Greutate: 330 kg

La comanda

Livrare Marți, 22 septembrie

Data: 20.09.2026

Sistemul kit 3 cilindri retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2274L** este o soluție profesională de control acces auto, cu înălțime 600 mm, diametru 200 mm și finisaj inox periat. Oferă securitate ridicată, integrare cu sisteme moderne și durabilitate în aplicații rezidențiale și comerciale.

**- Sistem profesional control acces**

**- 3 cilindri retractabili inox**

- Înălțime 600 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- Finisaj inox periat
- Rezistență ridicată impact
- Instalare îngropată
- Integrare sisteme smart
- Utilizare rezidențial & comercial

## Descriere:

**Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L** este o soluție profesională de control acces auto, concepută pentru protecția perimetrală a zonelor cu trafic controlat. Cu **înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm** și finisaj din **inox periat**, acest sistem de bolarzi retractabili îmbină siguranța industrială cu eleganța arhitecturală.

Proiectat de producătorul italian **Fadini**, recunoscut la nivel european pentru automatizări de acces și sisteme de securitate perimetrală, modelul **Vigilo 2263 - 2274L** este destinat aplicațiilor urbane, comerciale și rezidențiale premium unde fiabilitatea, rezistența și integrarea estetică sunt esențiale.

## Control acces premium cu bolarzi retractabili inox 600 mm

În orașele moderne, delimitarea spațiilor devine esențială. Nu mai este suficient un simplu indicator sau o barieră temporară. Ai nevoie de un sistem robust, automatizat, integrabil în arhitectura urbană.

**Sistemul kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L** oferă:

- blocare fizică reală a accesului auto
- integrare cu sisteme RFID, telecomenzi, bucle inductive
- operare silențioasă și rapidă
- protecție anticorozivă și durabilitate industrială
- design modern din inox periat

Este alegerea potrivită pentru:

- parări private și corporate
- acces rezidențial securizat
- zone pietonale
- hoteluri și centre comerciale
- clădiri administrative
- spații cu restricții temporare de trafic

## De ce s? alegi modelul Vigilo 2274L din gama Fadini

## Construc?ie solid? pentru utilizare intensiv?

Cilindrii sunt fabrica?i din o?el cu **grosime de 4 mm**, cu partea vizibilă finisată în **inox periat**, oferind rezisten?ă mecanică ridicată și protec?ie anticorozivă. Diametrul de **200 mm** asigură un echilibru optim între impact vizual redus și eficien?ă structurală.

Înăl?imea de **600 mm deasupra solului** este ideală pentru oprirea autovehiculelor, fără a afecta estetica spa?iului.

## Sistem automat fiabil

Modelul 2274L din gama Vigilo este proiectat pentru cicluri repetate de ridicare și coborâre. Mecanismul intern este protejat împotriva infiltrării apei și impurită?ilor, iar carcasa îngropată asigură stabilitate structurală.

Ac?ionarea este rapidă și fluidă, iar integrarea în sistemele de control acces existente este simplă.

---

## Specifica?ii tehnice – Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L

- Număr cilindri: 3 bucă?i
- Model: 2274L
- Gama: Vigilo 2263
- Înăl?ime cilindru: 600 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Material exterior: inox periat
- Instalare: îngropată în funda?ie beton
- Utilizare: control acces auto
- Finisaj: industrial / arhitectural modern
- Operare: automatizată

---

## Aplica?ii reale – unde performeaz? cel mai bine

### Acces reziden?ial de lux

Cartierele private și complexele reziden?iale premium folosesc bolarzi retractabili pentru control discret al accesului. Inoxul periat se integrează perfect în designul modern.

## Spații comerciale și office

Clădirile corporate au nevoie de delimitare clară a zonelor de acces. Sistemul Vigilo permite restricționarea traficului în afara orelor programate.

## Zone pietonale urbane

Primăriile și administratorii de infrastructură aleg astfel de sisteme pentru gestionarea accesului temporar (aprovizionare, intervenții).

---

## Avantajele inoxului periat în aplicații urbane

Inoxul periat oferă:

- rezistență la coroziune
- întreținere redusă
- aspect premium
- compatibilitate cu arhitectură contemporană
- durabilitate în medii urbane agresive

---

## Siguranță și integrare în sisteme moderne

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare RFID
- cartele magnetice
- bucle inductive
- sisteme smart de management acces
- interfoane și controlere industriale

Acest lucru permite automatizarea completă a accesului fără intervenție manuală.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Crești nivelul de securitate imediat
- Controlezi eficient accesul auto
- Reduci riscul accesului neautorizat
- Îmbunătățești imaginea locației

- Investiție pe termen lung
- Costuri reduse de mentenanță
- Instalare profesională și sigură
- Adaptabil la proiecte noi sau existente

---

## Ce conține kitul

Kitul include 3 cilindri retractabili model 2274L, pregătiți pentru instalare profesională și integrare în sistem de comandă.

---

## Întrebări frecvente

### Ce înseamnă modelul 2274L?

Este varianta din gama Vigilo 2263 cu înălțime 600 mm și diametru 200 mm, destinată aplicațiilor comerciale și rezidențiale.

### Este potrivit pentru trafic intens?

Da, sistemul este proiectat pentru utilizare repetată și aplicații profesionale.

### Se poate integra cu sistem existent de control acces?

Da, este compatibil cu majoritatea sistemelor moderne.

### Rezistă la condiții meteo extreme?

Da, inoxul periat și structura protejată asigură rezistență la ploaie, îngheț și variații de temperatură.

### Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Este proiectat pentru întreținere minimă.

### Se poate monta în orice tip de pavaj?

Necesită fundație din beton și instalare profesională.

---

## Specificatii

Producator

Fadini

|                |          |
|----------------|----------|
| Grup stalpi    | 3 stalpi |
| Inaltime stalp | 600 mm   |
| Diametru stalp | 200 mm   |
| Grosime stalp  | 4 mm     |