



Ghidaj cu curea Beninca PTC.4, lungime 3 m, din 2 bucăți

Cod produs: PTC4



546⁹⁵ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Ghidajul cu curea Beninca PTC.4 este o soluție robustă și preasamblată de ghidare a transmisiei pentru uși secționale automate, cu lungime 3 m (2×1.5 m), bandă de 10 mm și compatibilitate cu motoare Beninca JM.3/JM.4, oferind operare lină, durabilă și instalare rapidă.

- Lungime totală 3 m, 2 segmente

- Curea transmisie 10 mm robustă
- Preasamblat și preintins
- **Compatibil JM.3 și JM.4**
- Operare lină și silențioasă
- Montare rapidă și simplă
- Reduce uzura ușii și vibrațiile
- Materiale durabile, anti-corozive
- Ideal rezidențial și semi-industrial
- Instalare fără echipamente speciale

Descriere:

Produsul **Ghidaj cu cureaua Beninca PTC.4, lungime 3 m, din 2 bucăți** este un accesoriu profesional pentru automatizările de uși sectionale, conceput să asigure o **transmisie lină și sigură între componenta de acționare (motor) și ușă** folosind o **curea de 10 mm** de înaltă calitate deja preasamblată pe șină.

Contrar unor șine simple sau ghidaje improvizate, benziile fabricate și tensionate de Benincà oferă o **performanță constantă fără alunecare sau vibrații**.

Design și Construcție - calitate italiană

Proiectat de producătorul italian Benincà, renumit în industria de automatizări pentru uși și porți, modelul **PTC.4** este construit din materiale rezistente la uzură și coroziune:

- **Ghidaj modular din 2 bucăți a câte 1,5 m fiecare**, ușor de manipulat și transportat.
- **Cureaua de transmisie de 10 mm** - robustă, flexibilă și adaptată pentru uz rezidențial sau semi-industrial.
- **Elemente de fixare și șine aliniată** pentru o montare precisă.
- Sistem **preasamblat și preintins**, eliminând necesitatea tensionării complexe în timpul instalării.

Această atenție la detalii face ghidajul PTC.4 mult mai fiabil decât soluțiile "universale" de pe piață.

Compatibilitate extinsă

Ghidajul este compatibil cu principalele motoare Benincà din seria de acționări pentru uși sectionale:

- **Beninca JM.3** - motor intens utilizare pentru uși până la ~2,5 m.
- **Beninca JM.4** - motor cu putere sporită pentru uși până la ~2,5 m.

Astfel, dacă dispui de una dintre aceste unități de acționare, ghidajul PTC.4 se va integra perfect în sistemul tău de automatizare.

Performanță și funcționare

- ✓ **Lungime totală de 3 m** – ideală pentru uși secționale standard sau personalizate.
- ✓ Curea de transmisie de **10 mm lățime** – distribuie forța uniform, reducând uzura.
- ✓ **Preasamblat și preintins** pentru instalare rapidă și fără bătăi de cap.
- ✓ Compatibil cu controlerul și motorul automatizării – asigură operare **lină, precisă și silențioasă**.
- ✓ Design modular – perfect pentru proiecte noi sau retrofit-uri ale sistemelor existente.

Acest ghidaj nu este doar o "piesă de legătură": el influențează direct **durata de viață, siguranța și performanța generală** a ansamblului de automatizare.

Beneficii pentru utilizatorii finali

- ✓ **Montare simplificată** – șina vine gata asamblată din fabrică, fără a necesita echipamente speciale.
- ✓ **Reducerea zgomotului de funcționare** – cureaua transmite puterea silențios, spre deosebire de șinele cu lanțuri.
- ✓ **Durabilitate crescută** – materialele de calitate previn uzura accelerată chiar și la utilizare frecventă.
- ✓ **Integrare facilă cu motoare Beninca** – compatibilitate certă cu sistemele JM.3 și JM.4.
- ✓ **Adaptabilitate** – poate fi folosit atât la instalații rezidențiale cât și semi-industriale.

Instalare și întreținere

Instalarea se face pe o suprafață **plană și aliniată**, iar cele 2 componente individuale se assemblează ușor la capete. De obicei, în câteva etape simple:

1. Așază cele două segmente de ghidaj pe podea și aliniază capetele.
2. Fizează șina de bază și suruburile conform diagramelor din manualul motorului Beninca.
3. Verifică tensiunea curelei – nu trebuie să se îndoie sub presiune ușoară manuală.
4. Cuplarea la motorul Beninca se face după datele din manualul de utilizare.

Acest proces **reduce riscul erorilor de montaj**, iar tensiunea optimă a curelei asigură o mișcare lină și uniformă.

FAQ – Întrebări și Răspunsuri

1. Ce lungime are ghidajul Beninca PTC.4?

Lungimea totală este de 3 m, formată din 2 segmente a câte 1,5 m fiecare.

2. Este compatibil cu toate motoarele Beninca?

Este compatibil cu motoarele JM.3 și JM.4, utilizate la uși secționale.

3. Cum se instalează ghidajul?

Se fixează pe șina de bază, se aliniază segmentele, se tensionează cureaua conform manualului și se conectează la motor.

4. Necesită întreținere specială?

Se recomandă verificarea periodică a tensiunii curelei și a șuruburilor de fixare.

5. Poate fi folosit la uși industriale?

Este conceput pentru uz rezidențial și semi-industrial, nu pentru uși industriale grele.

6. Cureaua poate fi înlocuită?

Da, cureaua de 10 mm este modulară și se poate înlocui dacă se uzează.

7. Reduce zgomotul ușii automate?

✓ Da, cureaua transmite forța lin și silențios, fără vibrații.

Specificatii

Producator

Beninca